

COLORado 1-Quad Zoom



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 7 LEDs de cuatro colores RGBW de 15 W, (1 A), 50,000 horas de vida estimada
- Ángulo del haz: 7° a 32°
- Ángulo de campo: 13° a 45°
- Rango de zoom: 7° a 45°
- Iluminancia (13°): 3280 lux @ 5 m
- Iluminancia (45°): 296 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 1,200 Hz

Efectos dinámicos

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Modos de regulación (dimming): 5
- Curvas de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí
- Programas personalizados: Sí
- Activación de programas personalizados previamente almacenados: Sí

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables DMX de 5 pines
- Filtros para mezcla de color: DF60X1D, DF20D

FEATURES

- Programas precargados y personalizados de activación por DMX y en modo maestro/esclavo
- Mezcla de color RGBW de ajuste manual, o mediante DMX
- Amplio rango de zoom para versatilidad en el diseño de iluminación
- Sólida construcción para resistir cualquier gira
- Control independiente de pixel para el anillo exterior y el LED central
- Distintas curvas de regulación (dimming) seleccionables para mayor versatilidad de la programación
- Regulación de brillo (dimming) de 16 bits global y para cada color
- Operación en cualquier ambiente con conectores de alimentación y DMX de grado IP
- Conectores DMX de entrada y salida de 3 y 5 pines

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 357 x 236 x 190 mm (14.07 x 9.3 x 7.48 in)
- Peso: 7.1 kg (15.4 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado
- Soporte para filtros de color (tamaño): 191 mm (7.5 pulgadas)

Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conector de salida de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

Control

- Protocolo de control: DMX, RDM

- Canales DMX: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 17 o 25
- Modos/Personalidades: 12 personalidades (AR1D, AR2Z, ARC1, ARC2, ARC2D, ARC2S, C1Q, FULL, HSV, STD.Y, TOUR, TR16)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena: 15 unidades @ 120 V; 27 unidades @ 208 V; 28 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 101 W, 0.861 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 104 W, 0.501 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 106 W, 0.472 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP65, para uso temporal en exteriores y ambientes húmedos

Accesorios incluidos

- COLORado 1-Quad Zoom
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Soporte para filtros de 191 mm (7.5 pulgadas)
- Marco portafiltros