

COLORado 1 Quad



FEATURES

- Wash LED RGBW para giras, alquiler y producción, en interiores o exteriores
- Funcionamiento en todo el entorno con potencia nominal IP y conexiones DMX
- Ajustes de temperatura de color, de 3200K a 10000K
- Curvas de atenuación seleccionables y suaves para versatilidad de programación
- Pantalla LED con protección de contraseña
- Válvula M12 GORE® para una eculización interna asegurada
- Perfiles de canal DMX simples y complejos para la versatilidad de programación.
- Yugo de doble soporte se duplica como soporte de piso

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 304 x 246 x 202mm (11.96 x 9.96 x 7.95 in)
- Peso: 4.5 kg (9.8 lb)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión
- Soporte para accesorios / Tamaño de marco de gel: 7.5 in (191 mm)

Conexiones

- Conexión de alimentación: conector Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Potencia de salida: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: 5-pin IP65 XLR
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

Control

- Protocolo de control: DMX, RDM
- Canales DMX: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 o 15

SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de luz: 14 LED (RGBW de cuatro colores) 5 W, (350 mA), 50,000 horas de vida útil esperada.
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10,000 K
- Ángulo de haz: 13°
- Ángulo de campo: 26°
- Lumens: 1,633
- luminancia (total): 1510 lux @ 5 m

Efectos dinámicos

- Dimmer: Electrónico
- Shutter/Estrobo: Electrónico
- Velocidad de estrobo: 0 to 14 Hz
- Mezcla de color independiente: Sí
- Presets de temperatura de color: Sí
- Modos de intensidad: 5
- Modos de intensidad: 4
- Programas automatizados incorporados: Sí
- Programas personalizables: si
- Recuperar programas personalizados: si

Accesorios opcionales

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Neutrik TRUE1 power linking cables
- 5-pin IP Rated DMX Cables
- Color Blending Filters: DF60X1D, DF20D

- Modos / Personalidades (RGB): 3 personalidades (TOUR, TR16, AR1.D)
- Modos / personalidades (RGBW): 6 personalidades (ARC.2, AR2.D, AR2.S, SSP, 16Bit, 8Bit)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de potencia: 15 unidades a 120 V; 25 unidades a 208 V; 27 unidades a 230 V
- Potencia y corriente: 109 W, 0.892 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 110 W, 0.529 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 112 W, 0.492 A a 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET
- Clasificación IP: IP65, exterior / húmedo, con válvula MORE GORE ecualizadora de presión
- Temperatura (ambiente): -4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

Accesorios incluidos

- COLORado 1 Quad
- Seetronic Powerkon IP65 power cord
- Seetronic Powerkon IP65 cable de alimentación