

# COLORado Batten 72 Tour



## SPECIFICATIONS

### Óptica

- Fuente de iluminación: 72 LEDs (36 rojos, 36 verdes, 36 azules, 18 blancos, 18 ámbar) de 1 W, (350 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10000 K
- Ángulo del haz: 22°
- Ángulo de campo: 41°
- Iluminancia (total): 1044 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 1,200 Hz

### Efectos dinámicos

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobe: Electrónico
- Frecuencia de estrobe: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Modos de regulación (dimming): 5
- Curvas de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí
- Programas personalizados: Sí
- Activación de programas personalizados previamente almacenados: Sí

### Accesorios opcionales

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de alimentación de conector Edison a conector Neutrik powerCON
- Cables DMX de 3 y 5 pines

## FEATURES

- Acceso en el panel de control al regulador de 16-bits (dimming) para cada color (RGBWA) y para la intensidad general
- Conectores DMX de entrada y salida de 3 y 5 pines
- Distintas curvas de regulación (dimming) seleccionables para mayor versatilidad de la programación
- Pantalla LED con protección por contraseña
- Conectores de entrada y salida de alimentación Neutrik powerCON
- Personalidades de DMX simples y avanzadas para mayor versatilidad de la programación
- Dos soportes ajustables que pueden utilizarse para colgar el equipo o para colocarlo sobre el piso

## Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 989 x 74 x 156 mm (38.9 x 2.9 x 6.1 pulgadas)
- Peso: 4.4 kg (9.8 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado

## Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de salida de alimentación: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

## Control

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15 o 18
- Modos/Personalidades: 10 personalidades (TOUR, TR16, BLOCK1, BLOCK2, ARC1, ARC1+D, ARC2, ARC2+D, ARC2+S, HSV)

## Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena: 11 unidades @ 120 V; 19 unidades @ 208 V; 21 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 145 W, 1.20 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 143 W, 0.70 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 148 W, 0.64 A @ 230 V, 50 Hz

## Certificaciones / Calificaciones

- CE, ETL (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

## Accesorios incluidos

- COLORado Batten 72 Tour
- Cable de alimentación con conector Neutrik powerCON