

COLORdash Accent 3



FEATURES

- Luminaria Wash de LED compacto de 4 colores (RGBA)
- Extremadamente compacto con excelente rendimiento
- Atenuador electrónico variable (0-100%)
- Perfiles de canal DMX simples y complejos con RDM para versatilidad de programación
- El armazón de doble soporte se dobla como soporte de piso
- Pantalla digital OLED fácil de usar
- Filtro reemplazable para ángulos de haz adicionales
- Programas automáticos incorporados recuperados a través de DMX o maestro / esclavo

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 163 x 133 x 80 mm (6.42 x 5.54 x 3.13 in)
- Peso: 0.9 kg (2,0 lb)
- Color exterior: negro

Conexiones

- Conexión de alimentación: Conector Edison
- Entrada de alimentación: Cable fijado a la carcasa
- Conectores de datos: entrada y salida XLR DMX de 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1,5 m (5 pies)

Control

- Protocolo de control: DMX, RDM
- Canales DMX: 4, 7 u 11
- Modos / Personalidades: 3 personalidades (4, 7, 11)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajustable 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de luz: 1 LED (RGBA de cuatro colores) 20 W, (950 mA), 50,000 horas de vida útil.
- Óptica instalada: 7 °
- Ángulo de haz con filtro: 14 °
- Ángulo de campo con filtro: 27 °
- Ángulo de haz sin filtro: 9 °
- Ángulo de campo sin filtro: 16 °
- Lúmenes: sin filtro: 377 lm
- Lúmenes: con filtro: 393 lm
- Iluminancia (total) con filtro: 175 lux @ 5 m
- Iluminancia (total) sin filtro: 486 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25000 Hz

Efectos dinámicos

- Atenuador: Electrónico
- Obturador / Estroboscópico: Electrónico
- Frecuencia estroboscópica: 0 a 25 Hz
- Mezcla de colores independiente: Sí
- Modos de atenuación: 5
- Programas automatizados: sí

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables DMX de 5 pines
- Filtros de combinación de colores: DF60X1D, DF20D

- Potencia y corriente: 18 W, 0,141 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 21 W, 0,098 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 20 W, 0,087 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET
- Clasificación IP:I P20, lugar seco

Accesorios incluidos

- COLORdash Accent 3