

COLORdash Accent Quad



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 1 LED de cuatro colores RGBA de 10 W, (700 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 15°
- Ángulo de campo: 29°
- Iluminancia (total): 140 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 1,200 Hz
- Conectores de Datos : Entrada y salida DMX para cables de 5-pines XLR

Efectos dinámicos

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobeo: Electrónico
- Frecuencia de estrobeo: 0 to 33 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Modos de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables DMX de 5 pines

FEATURES

- LEDs de cuatro colores RGBA (rojo, verde azul y ámbar)
- Mezcla de color RGBA directamente en el panel o a través de DMX
- Tamaño compacto y gran potencia
- Regulación de brillo (dimming) variable (0-100%)
- Personalidades de DMX simples y avanzadas para mayor versatilidad de la programación
- Soporte doble para colgar o colocar directamente sobre el piso
- Pantalla OLED digital de fácil lectura
- Activación de programas precargados vía DMX y en modo maestro/esclavo

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 110 x 67 x 172 mm (4.3 x 2.6 x 6.8 pulgadas)
- Peso: 0.8 kg (1.8 lb)
- Color exterior: Negro

Conexiones

- Conexión a la alimentación: Conector Edison
- Entrada de alimentación: Cable fijado a la carcasa
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.07 m (3.5 pies)

Control

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 4, 6 o 10
- Modos/Personalidades: 3 personalidades (4CH, 6CH, 10CH)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajutable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

- Potencia / corriente: 14 W, 0.20 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 14 W, 0.13 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 13 W, 0.12 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

Accesorios incluidos

- COLORdash Accent Quad