

COLORDash Batten-Quad 12

SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 12 LEDs de cuatro colores RGBA de 7 W (500 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10000 K
- Óptica instalada: 20°
- Ángulo del haz: 22°
- Ángulo de campo: 31°
- Iluminancia (total): 539 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 600 Hz

Efectos dinámicos

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobe: Electrónico
- Frecuencia de estrobe: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Modos de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de alimentación de conector Edison a conector Neutrik powerCON
- Cables DMX de 3 y 5 pines



FEATURES

- Activación de programas precargados y personalizados vía DMX y en modo maestro/esclavo
- Carcasa de metal para una mayor durabilidad
- Control individual de los píxeles
- Operación silenciosa y libre de parpadeos (flicker-free)
- Montaje de varias unidades una sobre otra o alineadas manteniendo uniforme la separación de píxeles

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 1041 x 82 x 164 mm (41 x 3.2 x 6.5 pulgadas)
- Peso: 4.8 kg (10.6 lb)
- Color exterior: Negro

Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de salida de alimentación: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

Control

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 4, 6, 10, 48 o 52
- Modos/Personalidades: 5 personalidades: (4CH, 6CH, 10CH, 48CH, 52CH)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajutable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena: 7 unidades a 100 V; 9 unidades a 120 V;

- 15 unidades a 208 V; 16 unidades a 230 V; 16 unidades a 240 V
- Potencia / corriente: 100 W, 1.51 A @ 100 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 98 W, 1.28 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 96 W, 0.788 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 95 W, 0.743 A @ 230 V, 50 Hz
- 95 W, 0.709 A @ 240 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

Accesorios incluidos

- COLORDash Batten-Quad 12
- Cable de alimentación de conector Edison a conector Neutrik powerCON
- 2 Soportes ajustables