

COLORdash PAR H12IP



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 12 LEDs de seis colores RGBAW+UV de 10 Watts (650 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (rango): 2800 K a 10000 K
- Óptica instalada: 15°
- Beam Angle: 22°
- Ángulo del haz: 34°
- Iluminancia (total): 1180 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM (seleccionable): 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25,000 Hz

Efectos dinámicos

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Frecuencia de estrobo: 0 a 30 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Modos de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de alimentación en cadena Seetronic Powerkon IP65
- Cables DMX de 5 pines estándar e IP

FEATURES

- Robusto equipo de LED tipo wash RGBWA-UV LED de gran flexibilidad para uso en eventos interiores o exteriores
- Preparado para funcionar en cualquier clima con conectores de alto grado IP de corriente y DMX
- PWM ajustable (Modulación de Amplitud de Pulso) para evitar parpadeos en las cámaras
- RDM (Manejo Remoto de Dispositivo) para mayor flexibilidad
- Curvas de atenuación (dimming) seleccionables para eliminar parpadeos y cortes durante las transiciones
- Pantalla OLED sensible al tacto y de fácil lectura, con protección por contraseña
- Óptica avanzada que proporciona una excepcional mezcla de color y alta eficiencia
- Soporte de doble asa para colocarlo sobre el piso con facilidad

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 322 x 305 x 177 mm (12.3 x 11.9 x 6.9 in)
- Peso: 6.1 kg (13.4 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado
- Soporte opcional para micas de color (tamaño): 216 mm (8.5 in)

Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conector de salida de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conector de datos: XLR de IP65 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

Control

- Protocolo de control: DMX, RDM

- Canales DMX: 6, 8 o 13
- Modos/Personalidades: 3 personalidades (6, 8, 13)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajutable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena: 14 unidades @ 120 V; 23 unidades @ 208 V; 25 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 115 W, 0.963 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 119 W, 0.575 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 120 W, 0.529 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP65, para uso temporal en exteriores y en ambientes húmedos, con válvula de igualación de presión M12 GORE®

Accesorios incluidos

- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Marco porta micas de colores