

COLORdash Par Q12 IP



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 12 LEDs de cuatro colores RGBA, 8.4 W, (764 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10000 K
- Óptica instalada: 24°
- Ángulo del haz: 20°
- Ángulo de campo: 35°
- Iluminancia: 1,119: 865 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 2000 Hz

Efectos dinámicos

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Frecuencia de estrobo: 0 a 30 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Modos de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable para encadenar la alimentación Seetronic Powerkon
- Cables DMX estandar o IP de 5 pines

FEATURES

- Robusto y resistente luminaria tipo wash de LEDs RGBA para eventos en interiores y exteriores, para mayor flexibilidad
- Operación en cualquier clima con conectores IP de alimentación y DMX
- Modulación de Amplitud de Pulso ajustable (PWM) para evitar parpadeos en las cámaras
- Curvas de regulación de brillo (dimming) seleccionables para transiciones precisas
- Panel de control con pantalla OLED de fácil lectura y protección por contraseña
- Avanzada óptica que proporciona una mezcla de color excepcional y alta eficiencia
- Soporte doble que facilita su colocación sobre el piso

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 322 x 305 x 177 mm (12.3 x 11.9 x 6.9 in)
- Peso: 6.1 kg (13.4 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado

Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conector de salida de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de IP65 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

Control

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 4, 6 u 11
- Modos/Personalidades: 3 personalidades (4ch, 6ch, 11ch)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena:: 13 unidades @ 120 V; 23 unidades @ 208 V; 25 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 118 W, 0.99 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 115 W, 0.58 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 115 W, 0.53 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP65, para uso en exterior y ambientes húmedos, con válvula de alivio de presión M12 GORE

Accesorios incluidos

- COLORdash Par Q12IP
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Soporte portafiltros