

COLORdash Par-Quad 18



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 18 LEDs de cuatro colores RGBA de 7 W (500 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10000 K
- Óptica instalada: 20°
- Ángulo del haz: 18°
- Ángulo de campo: 32.5°
- Iluminancia (total): 1,210 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 600 Hz

Efectos dinámicos

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobe: Electrónico
- Frecuencia de estrobe: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Programas automáticos precargados: Sí

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de alimentación de conector Edison a conector Neutrik powerCON
- Cables DMX de 3 y 5 pines

FEATURES

- Personalidades de DMX simples y avanzadas para mayor versatilidad de la programación
- Operación silenciosa y libre de parpadeos (flicker-free)
- Compacto y ligero para una fácil instalación
- Carcasa de metal para una mayor durabilidad

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 323 x 298 x 106 mm (12.7 x 11.7 x 4.1 pulgadas)
- Peso: 4.6 kg (10.2 lb)
- Color exterior: Negro
- Soporte para filtros de color (tamaño): 235 mm (9.25 pulgadas)

Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de salida de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de salida de alimentación: Neutrik powerCON
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

Control

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 4, 6 o 10
- Modos/Personalidades: 3 personalidades: (4CH, 6CH, 10CH)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena: 13 unidades @ 120 V; 22 unidades @ 208 V; 24 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 118 W, 1.00 A @ 120 V, 60 Hz

- Potencia / corriente: 116 W, 0.59 A @ 208 V, 50 Hz
- Potencia / corriente: 115 W, 0.54 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

Accesorios incluidos

- COLORDash Par-Quad 18
- Cable de alimentación de conector Edison a conector Neutrik powerCON
- Soporte para filtros de 235 mm (9.25 pulgadas)
- Marco portafiltros