

COLORdash S-Par 1



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 27 LEDs (6 rojos, 7 verdes, 6 azul, 8 ámbar)
3 a 4 W, (950 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10000 K
- Temperatura de color (a máxima potencia): 6259 K
- Ángulo del haz: 22°
- Ángulo de campo: 42°
- Iluminancia (total): 377 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM (seleccionable): 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000Hz, 25,000 Hz

Efectos dinámicos

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobeo: Electrónico
- Frecuencia de estrobeo: 0 a 25 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Modos de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable para encadenar la alimentación con conector Neutrik TRUE1
- Cables DMX de 3 y 5 pines
- Filtros para mezcla de color: DF60X1D, DF20D

FEATURES

- Equipo de LED RGBA tipo wash para lugares donde es necesaria la flexibilidad para uso en interiores o exteriores
- Baño de luz completamente homogéneo con una mezcla de colores de alta calidad
- Operación en cualquier ambiente con conectores de alimentación y señal DMX resistentes a la intemperie
- Programas precargados con temperatura de color con blancos cálidos o luz de día
- Pantalla del panel OLED con protección por contraseña y sensible al tacto
- Soporte doble para colgar o colocar directamente sobre el piso

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 313 x 231 x 213 mm (12.32 x 9.09 x 8.38 pulgadas)
- Peso: 4.1 kg (9 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado
- Tamaño de porta micas y accesorio de soporte: 159 mm (6.25 in)

Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conector de salida de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

Control

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 5, 6 o 11
- Modos/Personalidades: 3 personalidades (5CH, 6CH, 11CH)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena: 24 unidades @ 120 V; 40 unidades @ 208 V; 45 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 66 W, 0.551 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 64 W, 0.336 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 65 W, 0.301 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP66, para uso en interiores y exteriores, con válvula de alivio de presión M12 GORE

Accesorios incluidos

- COLORdash S-Par 1
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Porta filtros de color de 159 mm (6.25 mm)