

ÉPIX Flex Boost

SPECIFICATIONS

Accesorios opcionales

- Clamps
- Cables IP Flex
- Cables Seetronic Powerkon
- Cables DMX



FEATURES

- Amplificador de voltaje en línea con clasificación IP65 para exteriores para ÉPIX Flex 20
- Funciona cuando está conectado a las salidas del controlador ÉPIX Flex

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 206.5 x 46.5 x 90.5 mm (8.13 x 3.56 x 1.83 in)
- Peso: 2 kg (4.4 lb)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio

Conexiones

- Conexión: conector Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Entradas del dispositivo: (1) IP Flex macho de 3 pines
- Salidas del dispositivo: (1) 3-pin hembra IP Flex
- Enlace físico: 2 en línea ÉPIX Flex 20
- Longitud del cable (señal): 1.16 pies (0.355 m)
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y corriente: 200 W, 1.6 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 200 W, 0,87 A a 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET
- Clasificación IP: IP65, exterior/húmedo, con válvula M14 MORE GORE de compensación de presión

- Temperatura (ambiente): -4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

Accesorios incluidos

- ÉPIX Flex Boost
- Cable de Corriente Seetronic Powerkon