

ÉPIX Flex Drive

SPECIFICATIONS

Efectos dinámicos

- Mezcla de color independiente: Sí
- Programas automatizados incorporados: Sí



FEATURES

- El centro de procesamiento y potencia del sistema ÉPIX Flex impulsa el producto ÉPIX Flex de 20 píxeles.
- Las opciones de control versátiles incluyen DMX, Art-Net y sACN (transmisión ACN) para apoyar los mercados de turismo / alquiler / instalación
- Configure rápida y fácilmente la unidad ÉPIX Flex con la pantalla y el menú OLED incorporados.
- Configure fácilmente su ÉPIX Flex 20 asignando el conteo / salida de píxeles (2 en total)
- Admite hasta 4 ÉPIX Flex 20 rollos de 5 metros, o hasta 8 con la ÉPIX Flex Boost (se vende por separado)
- Fácilmente conecte en cadena las luminarias directamente desde las 2 salidas del Flex Drive
- El diseño avanzado de administración de energía le permite colocar el Flex Drive a una distancia de hasta 15.24 mts de su primer Flex 20
- Funciona con Arkaos Media Master Express para un sistema plug-n-play que casi no requiere capacitación para operar
- Admite RDM sobre Artnet y la interfaz de servidor web completo para la configuración remota y las actualizaciones de firmware
- Las personalidades de control múltiple ofrecen flexibilidad para el control detallado a nivel de píxeles o las opciones simplificadas de conexión y reproducción utilizando los modos de 17/34 canales

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 483 x 445 x 44 mm (19 x 17.52 x 1.7 in)
- Peso: 2.7 kg (6 lb)
- Color exterior: negro
- Material de la carcasa: Acero
- Montaje en rack: 1U

Conexiones

- Conexión de alimentación: conector Edison (local) a IEC
- Entrada de energía: IEC

- Longitud del cable (potencia): 1.5 m (5 pies)
- Entradas de datos del dispositivo: Ethernet (RJ45) (2 en total) y XLR de 5 pines (2 en total)
- Salidas de dispositivo (puertos IP65 de 3 pines): 2
- Enlace físico por puerto (sin Flex Boost): 2 ÉPIX Flex 20 en línea
 (con Flex Boost): 4 ÉPIX Flex 20 en línea
- Total máx. Longitud de la extensión del cable (sin Flex Boost) entre ÉPIX Flex Drive y la primera ÉPIX Flex 20: 22,9 m (75 pies)
 (con Flex Boost) entre ÉPIX Flex 20 y ÉPIX Flex 20: 3 m (10 pies)
- Total máx. Longitud de la extensión del cable entre ÉPIX Flex Boost y ÉPIX Flex 20: 9.1 m (30 pies)

Control

- Protocolos de Control : Art-Net, sACN, DMX
- Canales DMX: 17, 34 o PIXEL
- Canales Art-Net: 17, 34 o PIXEL.
- Modos / Personalidades: 3 personalidades (17ch, 34ch, PIXEL)
- LEDs máximos admitidos (por puerto): 960
- LEDs máximos admitidos (total): 1920

Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y corriente: 326 W, 2.75 A a 120 V, 60 Hz
 314 W, 1.64 A a 208 V, 60 Hz
 312 W, 1.50 A a 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET
- Clasificación IP: IP20, lugar seco
- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20° C a 45° C)

Accesorios incluidos

- ÉPIX Flex Drive
- Cable de alimentación IEC