

ÉPIX Strip Tour



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 50 LEDs de tres colores (RGB) SMD, 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de visión: 125°
- Iluminancia con filtro difusor blanco (incluido): 1,094 NITS
- Iluminancia con filtro 'black stealth' de alto contraste (instalado): 276 NITS
- Píxeles: 50 x 1
- Separación de pixel (Pixel Pitch): 20 mm
- Frecuencia de actualización: 4,700 Hz

Accesorios opcionales

- Software ArKaos Media Master Express + KN
- Clamps
- Cables XLR de 4 pines

FEATURES

- Barra para mapeo de píxeles de 1 metro con una fila de 50 LEDs para proyectar video y gráficos animados
- Opción de visión con filtro 'black stealth' (instalado) para alto contraste, y filtro difusor blanco (incluido) para alto brillo
- Varias opciones de control que incluyen Art-Net, Kling-Net, y sACN (streaming ACN), ideal para giras, rentas e instalaciones
- Requiere el ÉPIX Drive 900 para su funcionamiento

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 1000 x 120 x 30 mm (39.37 x 4.72 x 1.18 pulgadas)
- Peso: 1.56 kg (3.44 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio

Conexiones

- Conectores de datos: XLR de 4 pines
- Interconexión física: línea con información para 12 ÉPIX Strip Tour
- Calibre mínimo del cableado vinculación dispositivo: 4 conductores (2 x 18 AWG, 2 x 20 AWG)
- Longitud máxima del cable (blindado) entre [ÉPIX Drive 900](/products/epix-drive-900/) y último equipo ÉPIX Tour: 64 m (210 pies)
- Longitud máxima del cable (blindado) entre [ÉPIX Drive 900](/products/epix-drive-900/) y primer equipo ÉPIX Tour: 20 m (65 pies)
- Longitud máxima del cable (blindado) entre equipos ÉPIX Tour: 18 m (60 pies)
- Longitud máxima del cable (no blindado) entre [ÉPIX Drive 900](/products/epix-drive-900/) y último equipo ÉPIX Tour: 91 m (300 pies)
- Longitud máxima del cable (no blindado) entre [ÉPIX Drive 900](/products/epix-drive-900/) y primer equipo ÉPIX Tour: 45 m (150 pies)
- Longitud máxima del cable (no blindado) entre equipos ÉPIX Tour:

30 m (100 pies)

Control

- Protocolo de control: Art-Net, Kling-Net, sACN
- Canales Art-Net/sACN: 150

Eléctrico

- Power and Current: 17 W, 0.14 A @ 120 V, 60 Hz
- Power and Current: 17 W, 0.08 A @ 208 V, 60 Hz
- Power and Current: 17 W, 0.07 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos
- Temperatura (ambiente de operación): -20° C a 45° C (-4° F a 113 ° F)

Accesorios incluidos

- ÉPIX Strip Tour
- Filtro difusor blanco