

Maverick MK2 Spot



FEATURES

- LED de 440 watts líder en la industria, para proyectar imágenes de gran intensidad
- Sistema de mezcla de color CMY + CTO para crear una amplia gama de colores
- Dos ruedas de colores rotatorios, indexados e intercambiables "slot and lock"
- Zoom con ángulo variable de 14.7° a 40.5° para ajustar con facilidad el tamaño del haz
- Iris, prisma de 3 facetas, y filtro difusor "frost" para añadir control a la proyección de luz
- Pantalla con batería de respaldo que gira automáticamente para adaptarse a la orientación del equipo

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 385 x 250 x 671 mm (15.1 x 9.8 x 26.4 in)
- Peso: 28.5 kg (62.8 lb)
- Color exterior : Negro
- Material de la carcasa: Polímero de alto impacto y retardante al fuego

Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conector de datos: XLR de 3 y 5 pines Neutrik
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

Control

- Protocolo de control: Art-Net, sACN, DMX, W-DMX
- Canales DMX: 24 o 32
- Canales Art-Net: 24 o 32
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (24, 32)

SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 1 LED (CW) 440W, (5.6 A), 6808 K, 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (a máxima potencia): 7101 K
- CRI: 73
- Ángulo del haz: 12° a 35.6°
- Ángulo de campo: 14.7° a 35.6°
- Ángulo de zoom: 14.7° a 35.6°
- Iluminancia (13°): 20,200 lux @ 5 m
- Iluminancia (37°): 2,731 lux @ 5 m
- Frecuencias PWM: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 15000 Hz

Efectos dinámicos

- Desplazamiento horizontal y vertical (pan y tilt): 540°/270°
- Rangos de Desplazamiento horizontal y vertical: pan 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 7 + blanco, colores divididos y giro continuo a velocidad variable
- Colores: sistemas CMY + CTO
- Gobos (1): 6 + abierto (6 cristal), rotatorios, intercambiables, indexados, slot-n-lock, giro continuo a velocidad variable
- Gobos (2): 6 + abierto (6 cristal), rotatorios, intercambiables, indexados, slot-n-lock, giro continuo a velocidad variable
- Regulador de intensidad (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Focus: Motorizado
- Filtro difusor (Frost): Motorizado
- Iris: Motorizado
- Prisma: 3 facetas, motorizado, rotatorio
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Función 'Move in Black': Sí
- Curvas de regulación (dimming): 4

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables de extensión resistentes a la intemperie Seetronic Powerkon
- Cables DMX
- Cable de seguridad SC-07
- Estuche de transporte: CP2CASEMK
- UPLOAD 08 cargador de software

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia / corriente: 740 W, 6.01 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 723 W, 3.63 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 700 W, 3.33 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

Accesorios incluidos

- Maverick MK2 Spot
- Cable de alimentación Seetronic, Powerkon IP65
- Soporte Omega con accesorios de montaje