

Maverick MK3 Profile CX



FEATURES

- Luminaria con LED de 820 W de alto CRI con funciones que incluyen mezcla de colores CMY + CTO, un sistema de cuatro hojas con rotación, rueda de color, rueda de animación, zoom de 9: 1, dos prismas que se pueden colocar independientemente, dos tipos de frost, una rueda de gobo estática y una giratoria
- Atenuación de 16 bits del dimmer maestro para un control suave de los desvanecimientos
- Sistema de mezcla de colores CMY + CTO variable para crear una amplia paleta de colores
- Prismas independientes de 5 facetas lineales y 5 facetas circular para opciones de prisma aumentadas
- Una rueda de gobos giratoria y otra estática para posibilidades dinámicas de textura.
- Frosts ligeros y medios independientes para el control del haz.
- + o - Sistema de obturador de cuadro de rotación de 60 grados para permitir un mejor posicionamiento de encuadre
- Rueda de animación para efectos visuales mejorados
- Iris para control total del haz.
- Control RDM sobre DMX para informes de los equipos
- Rango de zoom de 6.1 ° a 62.9 ° para tamaños de haz variables
- Tres presets de menú y carga cruzada preestablecida para reducir el tiempo de configuración
- Entrada de potencia compatible con True 1
- Pantalla de respaldo de batería con rotación automática dependiendo de la orientación del dispositivo

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 409 x 310 x 748 mm (16.10 x 12.20 x 29.43 in)
- Dimensiones (tamaño de envío): 690 x 640 x 500mm (27.1 x 25.1 x 19.6 in)
- Peso: 34.7 kg (76.4 lb)
- Peso (peso del envío): 36.5 kg (80.5 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: polímero ignífugo de alto impacto

SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de luz: 1 LED (CW) 820W, (24 A), 5948 K, 50,000 horas de vida útil esperada
- Temperatura de color (en su totalidad): 5948 K
- CRI: 91.2
- Ángulo de haz: 6.1 ° a 53.1 °
- Ángulo de campo: 7.5 ° a 61.3 °
- Rango de zoom: 6.1 ° a 62.9 °
- Ángulo de corte: 8.2 ° a 62.9 °
- Lúmenes - Fuente: 41,000
- Lúmenes - Salida: 17,000
- Iluminancia (6.1°): 43,069 lux @ 5 m
- Iluminancia (53.1°): 1,407 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 15,000 Hz

Efectos dinámicos

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rango de Pan y Tilt: 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 6 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Colores: CMY, CTO, filtro CRI, corrección de color
- Gobos (1): 7 + abierto (7 cristal), giratorios, intercambiables, indexados, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos (2): 9 + abierto (9 cristal), desplazamiento continuo a velocidades variables
- Tamaño de Gobo: Gobo Wheel 1 (giratorio): 30 mm (exterior), 23 mm (imagen), 1.1 mm (grosor máx.)
- Rueda de efectos: 1 efecto
- Framing Shutters: Si
- Dimmer: Electrónico
- Obturador / Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Enfoque: Motorizado
- Frost 1: Light Frost - Motorizado
- Frost 2: Frost Medio - Motorizado
- Iris: Motorizado
- Prisma: 5 facetas, redonda, motorizado, giratorio.
- Prisma: 5 facetas, lineal, motorizado, giratorio
- Tasa de luz estroboscópica: 0 a 25 Hz
- Move-in-Black: Si
- Curvas de atenuación: 5

Accesorios opcionales

- Professional Clamp: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Safety Cable: SC-07
- IP Rated Seetronic® Powerkon Extensions
- DMX Cables
- Flight Case: TBA
- Upload 08 cargador de software

Conexiones

- Conexión de alimentación: conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de corriente: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines, conectores Amphenol XLR Net RJ45 de entrada / salida
- Longitud del cable (corriente): 5 pies (1.5 m)

Control

- Protocolo de control: Art-Net, DMX, W-DMX, RDM, sACN
- Canales DMX: 38 o 54
- Canales Art-Net: 38 o 54
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (38, 54)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y corriente: 1,260 W, 10,67 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 1,220 W, 5,92 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 1,220 W, 5,32 A a 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP: IP20, lugar seco
- Temperatura (ambiente): -20 ° C a 45 ° C (-4 ° F a 113 ° F)

Accesorios incluidos

- Maverick MK3 Profile
- Cable de corriente Seetronic Powerkon IP65
- 2 Omega brackets con hardware de montaje
- Guía de Referencia Rápida