

# Maverick MK3 Profile



## FEATURES

- La luminaria con Perfil de haz de 820 W LED incluye la mezcla de colores CMY + CTO, un sistema de obturador de encuadre de cuatro hojas con rotación, una rueda de color, un filtro CRI, una rueda de animación, un zoom de 9: 1, dos prismas independientes, dos tipos de frost, una rueda de gobos estática y una rotatoria
- Regulación de 16 bits del atenuador maestro para un control suave de los desvanecimientos
- Sistema de mezcla de colores CMY + CTO variable para crear una amplia paleta de colores
- Prismas independientes de 5 facetas lineales y 5 facetas redondas para opciones de prisma aumentadas
- Una rueda de gobos giratoria y una estática para posibilidades de textura dinámica
- Luz independiente y frost medios para control de haz.
- + o - Sistema de obturador de cuadro de rotación de 60 grados para permitir un mejor posicionamiento del encuadre
- Rueda de animación para efectos visuales mejorados
- Iris para control total del haz.
- Control RDM sobre DMX para informes de luminarias
- Rango de zoom de 5.9 ° a 64.1 ° para tamaños de haz variables
- 3 preajustes de menú y carga cruzada de preajuste para reducir el tiempo de configuración de la tienda
- Entrada de potencia compatible con True 1
- Pantalla de respaldo de batería con rotación automática dependiendo de la orientación del dispositivo

## Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 409 x 310 x 748 mm (16.10 x 12.20 x 29.43 in )
- Peso 34.7 kg ( 76.4 lb)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: polímero ignífugo de alto impacto

## Conexiones

## SPECIFICATIONS

### Óptica

- Fuente de luz: 1 LED (CW) 820 W, (24 A), 7,450 K, 50,000 horas de vida útil esperada
- Temperatura de color (en su totalidad): 7,441 K
- CRI: 73
- CRI C / Filtro: 91.2
- TLCl: 50.9
- Ángulo de haz: 6 ° a 44 °
- Ángulo de campo: 6 ° a 54 °
- Ángulo de corte: 8.1 ° a 64.1 °
- Rango de zoom: 5.9 ° a 64.1 °
- Lúmenes – Fuente: 51,000
- Lúmenes – salida: 23,000
- Iluminancia (6°): 58,800 lux @ 5 m
- Iluminancia (54°): 1,770 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 15000 Hz

### Efectos dinámicos

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de giro e inclinación: 540 °, 360 °, 180 ° pan / 270 °, 180 °, 90 ° de inclinación
- Colores: 6 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Colores: CMY, bandera CTO, filtro CRI, corrección de color
- Gobos (1): 7 + abierto (7 vidrios), giratorios, intercambiables, indexación, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos (2): 9 + abierto (9 cristal), desplazamiento continuo a velocidades variables
- Rueda de efectos: 1 efecto
- Persianas de encuadre: sí
- Dimmer: Electrónico
- Obturador / estrobo : Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Enfoque: Motorizado
- Frost 1: Frost ligero - Motorizado
- Frost 2: Frost Medio - Motorizado
- Iris: Motorizados
- Prisma: 3 facetas, motorizadas, giratorias.
- Prisma: 5 facetas, motorizadas, giratorias.
- Rango de estrobo: 0 to 25 Hz
- Move-in-Black: Si
- Curvas de atenuación: 4

### Accesorios opcionales

- Clamps Profesionales CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Extensiones con grado IP Seetronic® Powerkon
- Cables DMX
- Flight Case: TBA
- Upload 08 cargador de software

- Conexión de alimentación: conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines, conectores Amphenol XLR Net RJ45 de entrada / salida
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

## Control

- Protocolo de control: Art-Net, DMX, W-DMX, sACN, RDM
- Canales DMX: 38 o 54
- Canales Art-Net: 38 o 54.
- Modos / Personalidades: 2 personalidades (38, 54)

## Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y corriente: 1,070 W, 9,04 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 1,050 W, 5.13 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 1,050 W, 4.56 A a 230 V, 50 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 112W, .93 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 122 W, .53 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 124 W, .53 A a 230 V, 50 Hz
- Tamaño del interruptor: F20 A, 250 V

## Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP: IP20, lugar seco
- Nivel de ruido (ambiente): 36.5 dB nivel @ 1 m
- Nivel de ruido (completo): 62.1 dB nivel @ 1 m
- Nivel de ruido (Eco): 43 dB nivel @ 1 m
- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)

## Accesorios incluidos

- Maverick MK3 Profile
- Cable de corriente Seetronic Powerkon IP65
- 2 soportes Omega con herrajes de montaje
- Gupia de referencia rápida