

Maverick Storm 1 Spot



FEATURES

- Luminaria LED de 480W con clasificación IP65 con funciones que incluyen mezcla de colores CMY + CTO, una rueda de colores, rueda de animación, zoom 6.5: 1, un prisma de 5 facetas, dos tipos de frost, una rueda de gobo estática y giratoria, y un sistema de protección óptica de protección solar
- Atenuación de 16 bits del atenuador maestro para un control suave de los desvanecimientos
- Sistema de mezcla de colores CMY + CTO variable para crear una amplia paleta de colores
- Prisma de 5 facetas
- Frost ligero y medio independientes para el control del haz
- Rueda de animación para efectos visuales mejorados
- Iris para control total del haz
- Control RDM sobre DMX para informes de los equipos
- Rango de zoom de 7.1° a 51° para tamaños de haz variables
- 3 preajustes de menú y carga cruzada preestablecida para reducir el tiempo de configuración de la tienda
- Entrada de alimentación compatible con True 1
- Pantalla con respaldo de batería y rotación automática dependiendo de la orientación del dispositivo
- Protección solar integrada y controlable para proteger el sistema óptico cuando el dispositivo no está en uso

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 17.91 x 12.56 x 28.43 in (455 x 319 x 722 mm)
- Dimensiones (tamaño de envío): 32.87 x 16.33 x 22 in (83.5 x 41.5 x 56 mm)
- Peso: 85.8 lb (38.9 kg)
- Peso (peso de envío): 92.6 lb (42 kg)
- Color exterior: negro
- Material de la carcasa: polímero ignífugo de alto impacto

Conexiones

- Conexión de alimentación: enchufe Edison a Seetronic Powerkon

SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de luz: 1 LED (CW) 480 W, 6604 K, 50,000 horas de vida útil
- Temperatura de color (al máximo): 6604 K
- CRI: 69
- TLCI: 46.8
- Ángulo de haz: 7 ° a 42 °
- Ángulo de campo: 8 ° a 48 °
- Ángulo de corte: 9.2 ° a 51 °
- Rango de zoom: 7.1 ° a 51 °
- Lumens - Fuente: 32,000
- Lumens - Salida: 14,500
- Iluminancia (7°): 28,829 lux @ 5 m
- Iluminancia (48°): 1528 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 15000 Hz

Efectos dinámicos

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de movimiento horizontal y vertical: 540 °, 360 °, 180 ° pan / 270 °, 180 °, 90 ° de inclinación
- Colores: 7 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Colores: banderas CMY, bandera CTO
- Gobos (1): 7 + abierto (7 vidrio), giratorio, intercambiable, indexable, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos (2): 8 + abierto (8 metal), giratorio, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Tamaño de Gobo (1): Rueda de Gobo 1 (giratoria): 30 mm (exterior), 25 mm (imagen), 1.1 mm (grosor máximo)
- Tamaño de Gobo (2): Rueda de Gobo 2 (giratoria): 160 mm (exterior), 23 mm (imagen), 0.8 mm (grosor máximo)
- Rueda de efectos: 1 efecto
- Dimmer: electrónico
- Obturador / luz estroboscópica: electrónica
- Zoom: motorizado
- Enfoque: motorizado
- Frost 1: Frost ligero - Motorizado
- Frost 2: Frost medio - Motorizado
- Iris: Motorizado
- Prisma: 3 facetas, motorizado, giratorio
- Velocidad estroboscópica: 0 a 20 Hz
- Move-in-Black: Si
- Curvas de atenuación: 4

Accesorios opcionales

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Safety Cable: SC-07
- DMX Cables
- IP Rated Seetronic® Powerkon Extensions
- Upload 08 cargador de software
- Micro T-1 TRX G5 WDMX Transceiver

IP65

- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: 5 pines con clasificación IP, conectores Neutrik con clasificación IP RJ45 de entrada / salida
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1,5 m)

Control

- Protocolo de control: Art-Net, DMX, W-DMX, RDM, sACN
- Canales DMX: 26 o 33
- Canales Art-Net: 26 o 33
- Modos / Personalidades: 2 personalidades (26, 33)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de corriente: 1 unidades a 100 V; 2 unidades a 120 V; 3 unidades a 208 V; 4 unidades a 230 V; 4 unidades a 240 V
- Potencia y corriente: 730 W, 7.10 A a 100 V, 60 Hz [11.6 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 700 W, 5.82A a 120 V, 60 Hz [7.4 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 705 W, 3.32 A a 208 V, 60 Hz [16 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 704 W, 2.97A a 230 V, 50 Hz [15 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 703 W, 2.86 A a 240 V, 50 Hz [17.6 de irrupción]
- Potencia y corriente (en reposo): 111 W, 1.107 A a 100 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 113 W, 0.926 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 130 W, 0.641 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 127 W, 0.575 A a 230 V, 50 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 129 W, 0.566 A a 240 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.), FCC
- Clasificación IP: IP65
- Nivel de ruido (ambiente): nivel de 36.9 dB a 1 m
- Nivel de ruido (completo): nivel de 61.3 dB a 1 m
- Nivel de ruido (Eco): nivel de 55.5 dB @ 1 m
- Temperatura (ambiente): 14 ° F a 104 ° F (-10 ° C a 40 ° C)

Accesorios incluidos

- Maverick Storm 1 Spot
- Cable de corriente Seetronic Powerkon IP65
- 2 soportes Omega con herrajes de montaje