

# Maverick Storm 1 Wash



## SPECIFICATIONS

### Óptica

- Fuente de luz: 19 LEDs de 4 colores (RGBW) 20 W, (1.3 A), 50,000 horas de esperanza de vida útil
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10000 K
- Ángulo de haz: 7° a 27°
- Ángulo de campo: 11° a 42°
- Ángulo de corte: 12.2° a 56.5°
- Rango de zoom: 6.7° a 52.5°
- Lúmenes - Salida: 6,000
- Iluminancia (7°): 11,032 lux @ 5 m
- Iluminancia (42°): 832 lux @ 5 m

### Efectos dinámicos

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de giro e inclinación: 180°, 360°, 540° pan / 90°, 180°, 270° de inclinación
- Dimmer: Electrónico
- Shutter/Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Velocidad de luz estroboscópica: 0 a 27 Hz
- Mezcla de color independiente: No
- Presets de temperatura de color: Sí
- Move-in-Black: Sí
- Curvas de atenuación: 4

### Accesorios opcionales

- Clamp Profesional: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Cables DMX
- IP Rated Seetronic® Powerkon Extensions
- Cargador de software UPLOAD 08
- Micro T-1 TRX G5 WDMX Transceptor

## FEATURES

- Dispositivo wash LED RGBW con clasificación IP 65 con funciones de mapeo de píxeles y zoom
- Atenuación de 16 bits del dimmer maestro así como colores individuales para un control suave de los desvanecimientos
- Colores incorporados para posibilidades de diseño rápido
- Rueda de gobos virtual incorporada con colores de fondo para impresionantes efectos atmosféricos
- Movimiento preciso de paneo, inclinación y zoom
- Funcionamiento silencioso para una amplia gama de situaciones de instalación, tanto en interiores como en exteriores
- Control DMX, W-DMX, S ACN, Art-Net y Kling-Net para flexibilidad total
- RDM habilitado para direccionamiento remoto y solución de problemas
- Rango de zoom de 6.7° - 56.5° para tamaños de haz variables
- Entrada de potencia compatible con True 1
- Pantalla con respaldo de batería con rotación automática dependiendo de la orientación del aparato
- Tres ajustes preestablecidos de menú de configuración y sincronización de ajustes preestablecidos para la carga cruzada a múltiples luminarias similares para una fácil configuración

## Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 319 x 414 x 477 mm (12.5 x 16.3 x 18.77 in)
- Peso: 27 kg ( 59 lb )
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: polímero ignífugo de alto impacto

## Conexiones

- Entrada de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: 5 pines con clasificación IP XLR, conectores Neutrik RJ45 de entrada / salida con clasificación IP
- Longitud del cable (potencia): 1.5 m (5 pies)

## Control

- Protocolo de control: Art-Net, sACN, Kling-Net, RDM, DMX, W-DMX
- Modo DMX Canales Único: 20, 96, 178, 216
- Modo DMX en modo Dual - Función: 8, 20, 26
- Canales DMX Modo Dual - Pixel: 57, 76, 152
- Canales Art-Net Modo Sencillo: 20, 96, 178, 216
- Canales Art-Net Modo Dual - Función: 8, 20, 26
- Canales Art-Net Modo Dual - Pixel: 57, 76, 152

## Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de potencia: 3 unidades a 120 V; 6 unidades a 208 V; 6 unidades a 230 V
- Potencia y corriente: 477 W, 3.958 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 473 W, 2.258 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 461 W, 2.013 A @ 230 V, 50 Hz

## Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET

## Accesorios incluidos

- Maverick Storm 1 Wash
- Cable de corriente Seetronic Powerkon IP65
- Soporte Omega con herrajes de montaje