

# Ovation ETD-40WW



## SPECIFICATIONS

### Óptica

- Fuente de luz: 1 LED (WW) 40 W, (600 mA), 50,000 horas de vida útil.
- Temperatura de color (en su totalidad): 3255 K
- CRI: 93
- TLCI: 92.2
- Ángulo de haz (con lente de 19-36 °) (19 °): 16 °
- Ángulo de haz (con lente de 19-36 °) (26 °): 17 °
- Ángulo de haz (con lente de 19-36 °) (36 °): 18 °
- Ángulo de campo (con lente de 19-36 °) (19 °): 19 °
- Ángulo de campo (con lente de 19-36 °) (26 °): 25 °
- Ángulo de campo (con lente de 19-36 °) (36 °): 33 °
- Lúmenes (w / lente 19-36 °) (19 °): 1,327
- Lúmenes (w / lente 19-36 °) (26 °): 1,260
- Lúmenes (w / lente 19-36 °) (36 °): 1,050
- Iluminancia (con lente de 19-36 °) (19 °): 784 lux @ 5 m
- Iluminancia (con lente de 19-36 °) (26 °): 526 lux @ 5 m
- Iluminancia (con lente de 19-36 °) (36 °): 352 lux @ 5 m

### Efectos dinámicos

- Dimmer: Electrónico
- Enfoque: Manual

## FEATURES

- Elipsoidal de LED compacto que hace brillar un haz de bordes duros, perfecto para la proyección de gobos
- Rieles de iluminación para rieles de montaje en riel disponibles
- Tremenda salida con alto CRI
- Resalte las áreas alterando el haz proyectado con el marco de cortadoras
- Utiliza gobos de cristal o metal de tamaño E estándar.
- La óptica de zoom proporciona un ángulo de haz de 19° a 36°

## Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 376.5 x 129.3 x 131.64 mm (14.82 x 5.09 x 5.18 in)
- Peso: 1.6 kg (3.4 lb )
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión
- Tamaño de gobo (opcional): tamaño de gobo: 37,5 mm (exterior), 20 mm (imagen, vidrio), 25 mm (imagen, acero), 1 mm (grosor máx.)

## Conexiones

- Conexión de alimentación: Tipo de pista H
- Longitud del cable (potencia): 0.36 m (1.17 pies)

## Eléctrico

- Voltaje de entrada: 120 VAC, 60 Hz
- Voltaje de entrada: 230 VAC, 50 Hz
- Potencia y corriente: 37 W, 0.291 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 39 W, 0.17 A @ 230 V, 50 Hz

## Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET
- Clasificación IP: IP20, lugar seco
- Temperatura (ambiente): -20 ° C a 45 ° C (-4 ° F a 113 ° F)

## Accesorios incluidos

- Ovation ETD-40WW
- Adaptador de pista
- Tamaño del soporte de Gobo: 37,5 mm (exterior), 20 mm (imagen, vidrio), 25 mm (imagen, acero), 1 mm (grosor máx.)
- Marco para gel (2.75 in / 70 mm accesorios)