

Ovation F-265WW



FEATURES

- Fresnel de luz blanca cálida de potencia comparable a de un fresnel convencional de 8" y 2,000 watts
- Campo de luz suave y uniforme
- Atenuación (dimming) de 16-bits para conseguir transiciones suaves
- Proporciona un campo de iluminación plano y uniforme
- Operación virtualmente silenciosa para utilizarlo en cualquier situación
- Zoom motorizado para ajustar el rango de 16° a 68°, directamente en el equipo, o vía DMX

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 384 x 320 x 450 mm (15.11 x 12.59 x 17.71 in)
- Peso: 7.9 kg (17.2 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aleación de Aluminio, aluminio inyectado
- Tamaño del soporte/marco portafiltros: 191 mm (7.5 pulgadas)

Conexiones

- Conectores del cable de alimentación: Edison a Neutrik powerCON
- Entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Salida de alimentación: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)

Control

- Protocolos de control: DMX, RDM
- Canales DMX: 1, 2, 2 o 5
- Modos/Personalidades: 4 personalidades (1, 2, 2, 5)

SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 1 LED (WW) 230 W, (3.6 A), 50,000 horas de vida estimada
- Temperatura de color (al máximo): 3142 K
- CRI: 96
- Ángulo del haz: 16° a 46°
- Ángulo de campo: 27° a 68°
- Rango de zoom: 16° a 68°
- Lúmenes (27°): 9,283
- Lúmenes (68°): 12,802
- Iluminancia (27°): 4,010 lux @ 5 m
- Iluminancia (68°): 1,162 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

Efectos dinámicos

- Atenuador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobeo: Electrónico
- Zoom: Motorizado controlado de forma manual o vía DMX
- Frecuencia de estrobeo: 0 a 30 Hz
- Modos de atenuación (dimming): 4

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables Neutrik® powerCON®
- Cables DMX de 3 o 5 pines
- Filtros de mezcla de color: DF60X1D, DF20D
- Viseras Ovation F7.5" Barndoor

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajutable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena: 7 unidades @ 120 V; 12 unidades @ 208 V; 13 unidades @ 230 V
- Consumo / corriente: 222 W, 1.84 A @ 120 V, 60 Hz
- Consumo / corriente: 231 W, 1.10 A @ 208 V, 60 Hz
- Consumo / corriente: 230 W, 1.01 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET, FCC (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores, lugares secos
- Temperatura (Ambiental): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Accesorios incluidos

- Ovation F-265WW
- Cable de alimentación Neutrik powerCON
- Soporte para filtros de color