

Ovation F-915FC



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de luz: 89 LED (18 rojos, 18 verdes, 16 azules, 16 ámbar, 21 lima) 3 W, (1.13 A), 3698 K, 50,000 horas de vida útil
- Temperatura de color (rango): 2800 a 6500 K
- CRI (3200 K): 90
- Ángulo de haz: 17° a 54°
- Ángulo de Campo: 30° a 85°
- Rango de zoom: 17° a 85°
- Lúmenes (30°): 4,294
- Lúmenes (73°): 6,661
- Iluminancia (30°): 1,980 lux @ 5 m
- Iluminancia (85°): 433 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 25.000 Hz

Efectos dinámicos

- Atenuador (Dimmer): Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Velocidad de estrobo: 0 to 27 Hz
- Mezcla de colores independiente: Si
- Programa de temperatura de color: Si
- Modos Dim: 4
- Programas automatizados incluidos: No

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable Neutrik powerCON
- Cable DMX 3-pin o 5-pines
- Color Blending Filters: DF60X1D, DF20D
- Ovation F-915FC

FEATURES

- Luminaria tipo Fresnel Full Color LED (RGBAL) para teatro, cine y producción
- Campo de luz suave y uniforme
- Zoom suave, motorizado de 17° a 85°
- Hermosa atenuación de 16 bits del dimmer maestro y colores individuales
- Control de color, zoom y atenuación fácil de usar
- Rueda de color virtual con color que combina con los colores de micas populares
- Programas de temperatura de color de 2800 K a 6500 K
- RDM (administración remota de dispositivos) para mayor flexibilidad
- PWM ajustable (Modulación de ancho de pulso) para evitar parpadeos en la cámara
- Operación virtualmente silenciosa para uso en aplicaciones de estudio y teatro

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 22.41 x 12.59 x 10.82 in (569.44x 320 x 275 mm)
- Peso: 19 lb (8.6kg)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: aleación de aluminio, aluminio fundido a presión

Conexiones

- Conexión de alimentación: conector Edison (local) a Neutrik® powerCON®
- Entrada de alimentación: Neutrik® powerCON®
- Salida de alimentación : Neutrik® powerCON®
- Conectores de Datos: 3- y 5-pines XLR
- Longitud de cable (alimentación): 5 pies (1,5 m)

Control

- Protocolo de control: DMX, RDM
- Canales DMX: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 14 o 17
- Modos/Personalidades: 8 personalidades (1, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 17, HSV)

Eléctrico

- Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (auto-rango)
- Enlace de potencia: 3 unidades a 100 V; 4 unidades a 120 V; 8 unidades a 208 V; 8 unidades a 230 V; 9 unidades a 240 V
- Potencia y corriente: 313 W, 3.248 A a 100 V, 60 Hz [12.4 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 304 W, 2.576 A a 120 V, 60 Hz [4 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 293 W, 1.490 A a 208 V, 60 Hz [6.6 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 293 W, 1.358 A a 230 V, 50 Hz [8.2 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 292 W, 1.295 A a 240 V, 50 Hz [4.2 A de irrupción]
- Potencia y corriente (en reposo): 9 W, 0.154 A a 100 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 9 W, 0.151 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 8 W, 0.186 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 8 W, 0.171 A a 230 V, 50 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 7 W, 0.172 A a 240 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.), FCC
- Clasificación de IP: IP20, ubicación seca

Accesorios incluidos

- Ovation F-915FC
- Cable de alimentación Neutrik® powerCON®
- Marco para mica (7.5 in/191 mm accesorios)