

Ovation F-95WW



FEATURES

- Regulación de brillo (dimming) de 16 bits para transiciones delicadas
- Genera un campo de iluminación plano y homogéneo
- Funcionamiento virtualmente silencioso para uso en cualquier situación
- Personalidades de DMX simples y avanzadas para mayor versatilidad de la programación
- Ángulo de zoom de ajuste manual de 21° a 83°

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 325 x 279 x 420 mm (12.8 x 11 x 16.5 pulgadas)
- Peso: 6.1 kg (13.4 lb)
- Color exterior: Negro
- Tamaño del soporte/marco portafiltros: 159 mm (6.25 pulgadas)

Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de salida de alimentación: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

Control

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 1, 2 o 3
- Modos/Personalidades: 3 personalidades (UNO, DOS, STD.P)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajutable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 9 LEDs (WW) 10 W, (2.8 A), 100,000, horas de vida estimadas
- Temperatura de color (al máximo): 3199 K
- Ángulo del haz: 11° to 60°
- Ángulo de campo: 21° to 83°
- Ángulo de zoom: 21° to 83°
- Lumens (21°): 1,681
- Lumens (83°): 3,741
- Iluminancia (21°): 1,430 lux @ 5 m
- Iluminancia (83°): 133 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 600 Hz

Efectos dinámicos

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Enfoque: Manual
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Modos de regulación (dimming): 5
- Curvas de regulación (dimming): 4

Accesorios opcionales

- Clamps profesional: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de alimentación con conector Neutrik powerCON
- Cables DMX de 3 o 5 pines
- Filtros para mezcla de color: DF60X1D, DF20D
- Sistema de cortadoras Ovation F6.25" Barndoor

- Alimentación en cadena: 15 unidades @ 120 V; 25 unidades @ 208 V; 28 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 108 W, 0.89 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 110 W, 0.53 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 110 W, 0.48 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

Accesorios incluidos

- Ovation F-95WW
- Cable de alimentación con conector Neutrik powerCON
- Marco portafiltros de 159 mm (6.25 pulgadas)