

Ovation Min-E-10CW



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) 13 W, (800 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (al máximo): 5741K
- CRI: 80
- Ángulo del haz (con lente de 19°-36°)(19°): 16°
- Ángulo del haz (con lente de 19°-36°)(26°): 20°
- Ángulo del haz (con lente de 19°-36°)(36°): 25°
- Ángulo de campo (con lente de 19°-36°)(19°): 18°
- Ángulo de campo (con lente de 19°-36°)(26°): 26°
- Ángulo de campo (con lente de 19°-36°)(36°): 34°
- Iluminancia (con lente de 19°-36°)(19°): 438 lux @ 5 m
- Iluminancia (con lente de 19°-36°)(26°): 231 lux @ 5 m
- Iluminancia (con lente de 19°-36°)(36°): 134 lux @ 5 m

Efectos dinámicos

- Regulador (dimmer): Dimmer externo
- Enfoque: Manual

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales CTC-50HC, CTC-50HCN
- Filtros para mezcla de color DF60X1D, DF20D

FEATURES

- Equipo tipo elipsoidal compacto de LED que genera un haz potente y definido ideal para la proyección de gobos
- Regulación de brillo sencilla conectándolo a un dimmer convencional
- Delimita las áreas a destacar recortando el haz con las hojas cortadoras
- Proyecte imágenes personalizadas imprimiendo en acetato sus propios gobos o utiliza gobos de cristal o metal de tamaño E
- Zoom óptico que proporciona ángulos de 19° a 36°

Construcción / Características físicas

- Dimensiones (con lente de 19°-36° extendido): 341 x 130 x 133 mm (13.4 x 5.12 x 5.24 pulgadas)
- Peso (equipo sin lente): 1.1 kg (2.4 lb)
- Peso (con lente de 19°-36°): 1.8 kg (4 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado
- Tamaño del gobo (opcional): Soporte porta gobos tamaño E: 37.5 mm (exterior), 28 mm (imagen), 1 mm (grosor máximo)
- Soporte portafiltros accesorio 70 mm (2.75 pulgadas)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: 120 o 230 VCA 50/60 Hz
- Potencia / corriente: 12W, .086 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 12W, .062 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 12W, .053 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

Accesorios incluidos

- Ovation Mini-E-10CW
- Soporte para gobo tamaño E: 37.5 mm (exterior), 28 mm (imagen), 1 mm (grosor máximo)
- Soporte portafiltros 70 mm (2.75 pulgadas)