

# Ovation SP-300CW



## SPECIFICATIONS

### Óptica

- Fuente de iluminación: 1 LEDs (CW) 260 W, (3.6 A), 5,640 K, 50,000 horas de esperanza de vida
- Temperatura de color (al máximo): 5640 K
- CRI: 88
- Ángulo del haz : 9° to 13°
- Ángulo de campo : 9° to 17°
- Rango de zoom : 9° to 17°
- Iluminancia (Estrecho): 15,400 lux @ 5 m
- Iluminancia (Amplio): 7,070 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM : 2300 Hz

### Efectos dinámicos

- Colores: 6 + blanco
- Regulador (dimmer) : Manual
- Zoom: Manual
- Foco: Manual

## FEATURES

- Seguidor de LED de alta potencia con stand para salas de tamaño mediano
- 5,500 K punto blanco frío con zoom de 9° a 17°
- Apagado total con iris de 24 hojas
- Dimmer con regulación lineal manual
- Cambiador de color extraíble con 6-posiciones
- Operación virtualmente silenciosa para uso en aplicaciones de estudio y teatro
- Escotilla de fácil acceso para limpiar la óptica

## Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 44.7 x 13.9 x 15.8 in (1,137 x 354 x 403 mm)
- Peso: 52.8 lb (24 kg)
- Color Exterior: Negro
- Material del chasis : Acero

## Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison (Local) a Seetronic Powerkon (compatible con powerCON)
- Entrada de alimentación: Seetronic Powerkon (powerCON Compatible)
- Longitud del cable (de alimentación): 5 ft (1.5 m)

## Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y Corriente: 223 W, 2.22 A @ 100 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 207 W, 1.73 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 197 W, 1.03 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 197 W, 0.94 A @ 230 V, 50 Hz
- Potencia y Corriente: 194 W, 0.90 A @ 240 V, 50 Hz

## Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP : IP20, ubicación seca
- Temperatura (Ambiente): -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)

## Accesorios incluidos

- Ovation SP-300CW
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Trípode