

# Rogue Outcast 1 Beam



## FEATURES

- Luminaria beam de alta potencia con clasificación IP 65 repleta de funciones con un USHIO 300 W 6500 K, lámpara de 8.000 horas, una rueda de un solo color, una rueda de gobos estática única y prismas superpuestos
- Carcasa resistente diseñada para resistir los elementos en un entorno exterior temporal
- Movimiento rápido y preciso de las funciones de Pan y Tilt
- Prismas de 8 y 5 facetas controlables individualmente y en capas
- Rueda de color de 14 posiciones para colores sólidos y divididos
- Frost para una distribución uniforme de la luz
- Haz estrecho de 1 ° para efectos aéreos extremadamente enfocados
- 17 gobos estáticos para un impacto visual masivo
- Control de protocolo DMX y RDM
- Entrada de alimentación compatible con True 1

## Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 412.2 x 310 x 589.1 mm (16.23 x 12.2 x 23.19 in)
- Peso: 32 kg (70.2 lb)
- Color exterior: negro
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión

## Conexiones

- Conexión de alimentación: enchufe Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: IP de 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m ( 5 ft)

## Control

- Protocolo de Control: DMX, RDM
- Canales DMX: 16 o 19

## SPECIFICATIONS

### Óptica

- Fuente de luz: lámpara USHIO NSL-300W, 8000 K, 8.000 horas
- Temperatura de color (al máximo): 7115 K
- CRI: 73.9
- Ángulo de haz: 1.2 °
- Ángulo de campo: 2.1 °
- Iluminancia (total): 154.000 lux a 15 m

### Efectos dinámicos

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de Pan y Tilt : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 14 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos: 17 + abierto (17 de metal), desplazamiento continuo a velocidades variables
- Dimmer: Motorizado
- Obturador/Estrobo: Motorizado
- Enfoque: Motorizado
- Frost: Motorizado
- Prisma: 5 facetas, motorizado, giratorio
- Prisma: 8 facetas, motorizado, giratorio
- Move-in-Black: Sí

### Accesorios opcionales

- Clamps Profesionales : CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Cables DMX
- Extensiones Seetronic® Powerkon con clasificación IP

- Modos/Personalidades: 2 personalidades (16, 19)

## Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia y corriente: 451 W, 3.81 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 436 W, 2.09 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 408 W, 1.76 A @ 230 V, 50 Hz

## Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET
- Clasificación IP: IP65, uso temporal en exteriores / húmedo
- Temperatura (Ambiente): -10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F)

## Accesorios incluidos

- Rogue Outcast 1 Beam
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65 2 soportes Omega con hardware de montaje
- Guía rápida de referencia