

Rogue Outcast 1L Beam



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de luz: 1 LED (CW) 140 W, (4 A), 50,000 horas
- Temperatura de color (al máximo): 6928 K
- Diámetro de la lente frontal: 160 mm
- CRI: 69.3
- Ángulo de haz: 1.4°
- Ángulo de campo: 1.7°
- Ángulo de corte: 1.8°
- Lúmenes – Fuente: 5,500
- Lúmenes - Salida: 3,218
- Iluminancia (total): 224.670 lux a 5 m

Efectos dinámicos

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de Pan y Tilt: 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 14 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos: 14 + abiertos (14 metálicos), 7 giratorios, 7 estáticos, intercambiables, indexables, slot-n-lock, scroll continuo a velocidades variables
- Tamaño de gobo: rueda de gobo (giratoria): posiciones 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 (metal); tamaño: 9,8 mm (exterior), 5 mm (imagen), 0,6 mm (grosor máx.)
- Dimmer: Electrónico
- Obturador/estrobe: Motorizado
- Focus: Motorizado
- Frost: Motorizado
- Prisma: 5 Facetas, motorizado, lineal, giratorio
- Prisma: 8 Facetas, motorizado, redondo, giratorio
- Move-in-Black: Sí

FEATURES

- Luminaria beam de LED con clasificación IP65 de alta potencia y repleta de funciones
- Cuerpo ligero y duradero de aleación de aluminio/magnesio
- Movimiento rápido y preciso de las funciones de giro e inclinación
- Prismas de 5 y 8 facetas controlables individualmente y superpuestos
- Frost para una distribución uniforme de la luz
- Conexiones de entrada/salida DMX de 5 pines
- Beam ajustado de 1.4° para efectos aéreos extremadamente enfocados
- RDM habilitado para direccionamiento remoto y solución de problemas
- 7 gobos giratorios y 7 estáticos en una rueda para efectos de gobo dinámicos
- Pantalla OLED fácil de leer con opciones de menú simples y efectivas
- Puerto USB-C para cargar software

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 319 x 218 x 505 mm (12.56 x 8.58 x 19.88 in)
- Peso: 16.1 kg (35.4 lb)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: fundición a presión de aluminio/magnesio

Conexiones

- Conexión de alimentación: extremo desnudo a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: clasificación IP de 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1,5 m (5 ft)

Control

Accesorios opcionales

- Clamps
- Cables DMX de 5 pines IP65
- Cables de extensión IP65 PowerKon
- Flight Case

- Protocolo de Control : DMX, RDM
- Canales DMX : 17 o 19
- Modes/Personalidades: 2 personalidades (17, 19)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia y corriente: 233 W, 2.08 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 226 W, 1.15 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 223 W, 1.04 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET, UKCA,
- Clasificación IP: IP65, temporal al aire libre/húmedo, con válvula de igualación de presión M12 GORE
- Temperatura (Ambiente): -10 °C to 45 °C (-14 °F to 113 °F)
- Temperatura máxima de la superficie exterior (Tc): 80° C / 176° F
- Temperatura ambiente máxima (ta): 45° C / 113° F

Accesorios incluidos

- Rogue Outcast 1L Beam
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- (2) soportes Omega con hardware de montaje