

Rogue R1 FX-B



FEATURES

- Efecto de iluminación múltiple tipo beam de LED RGBW con capacidad para proyectar mapeo de píxeles
- Regulación de brillo (dimming) de 16 bits global y para cada color, para crear suaves transiciones
- Macros de movimiento tilt y de color precargados para una programación rápida
- Movimientos infinitos de pan/tilt
- Control individual de movimiento y salida para cada una de las cinco cabezas
- Funcionamiento silencioso para uso en una amplia gama de aplicaciones
- Gran flexibilidad para control mediante los protocolos DMX, sACN, Art-Net, y Kling-Net
- Haces de luz de 6.2° para crear efectos aéreos impactantes y de gran nitidez
- Pantalla con batería de respaldo que gira automáticamente para adaptarse a la orientación del equipo

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 640 x 179 x 247 mm (25.19 x 7.05 x 9.72 in)
- Peso: 11 kg (24.2 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Polímero de alto impacto y retardante al fuego

Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

Control

SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 5 LEDs de 4 colores (RGBW) 15 W, (4 A), 50,000 horas
- Óptica instalada: 5°
- Ángulo de campo: 10.1°
- Ángulo de corte: 12.7°
- Iluminancia : 6,008 lux @ 5 m

Efectos dinámicos

- Desplazamiento horizontal y vertical (pan y tilt): 540°/540° (infinitos)
- Rangos de Desplazamiento horizontal y vertical: Infinito, 540°, 360°, 180° pan / Infinito, 540°, 270°, 180° tilt
- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color autónoma: No
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: No
- Función 'Move in Black': Sí
- Curvas de regulación de brillo (dimming): 4

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad SC-07
- Cables DMX
- UPLOAD 08 software uploader

- Protocolos de control: Art-Net, Kling-Net, DMX, sACN
- Canales DMX en modo sencillo: 18, 25, 47 o 52
- Canales DMX en modo dual- Funciones: 9, 17, 23
- Canales DMX en modo dual - Píxeles: 15 o 20
- Canales Art-Net en modo sencillo: 18, 25, 47 o 52
- Canales Art-Net en modo dual - Funciones: 9, 17, 23
- Canales Art-Net en modo dual - Píxeles: 15 o 20

Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Alimentación en cadena: 6 unidades a 100 V; 8 unidades a 120 V; 15 unidades a 208 V; 16 unidades a 230 V; 16 unidades a 240 V
- Potencia y corriente: 179 W, 1.83 A a 100 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 176 W, 1.48 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 171 W, 0.938 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 167 W, 0.876 A a 230 V, 50 Hz
- Potencia y corriente: 162 W, 0.713 A a 240 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 41 W, 0.406 A a 100 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 40 W, 0.347 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 38 W, 0.229 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 38 W, 0.210 A a 230 V, 50 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 39 W, 0.203 A a 240 V, 60 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET, UKCA
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

Accesorios incluidos

- Rogue R1 FX-B
- Soporte Omega con accesorios de montaje