

Rogue R1 Wash



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de iluminación: 7 LEDs (cuatro colores RGBW) 15 W (980 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10000 K
- Ángulo del haz: 8° a 30°
- Ángulo de campo: 11° a 48°
- Ángulo de zoom: 11° a 48°
- Lumens - Fuerte: 3,500
- Lumens - Salida: 2,300
- Iluminancia (11°): 2,790 lux @ 5 m
- Iluminancia (48°): 261 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 1,200 Hz

Efectos dinámicos

- Desplazamiento horizontal y vertical (pan y tilt): 540°/230°
- Rangos de Desplazamiento horizontal y vertical: pan 180°, 360°, 540° / 90°, tilt 180°, 230° tilt
- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Curvas de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí
- Programas personalizados: Sí
- Activación de programas personalizados previamente almacenados: Sí

FEATURES

- Potentes LEDs de cuatro colores RGBW
- Conectores DMX de entrada y salida de 3 y 5 pines
- Lentes de diseño exclusivo para una excelente mezcla de color
- Movimientos de desplazamiento horizontal y vertical (pan y tilt) rápidos y precisos
- 6 curvas de regulación (dimming) seleccionables para mayor versatilidad de la programación
- Soporte de montaje Omega, se adapta a todas las luminarias Rogue y Maverick
- Pantalla OLED con un menú de fácil lectura y programación
- Personalidades de DMX simples y avanzadas para mayor versatilidad de la programación

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 187 x 265 x 354 mm (7.36 x 10.43 x 13.94 pulgadas)
- Peso: 5.9 kg (13 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Polímero de alto impacto y retardante al fuego

Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de salida de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

Control

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 14, 15, 19 o 21
- Modos/Personalidades: 4 personalidades (14CH, 15CH, 19CH, o 21CH)

Accesorios opcionales

- Clamps profesionales CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad SC-07
- Cable de alimentación con conector Neutrik powerCON
- Cables DMX
- Estuche con ruedas para cuatro equipos Rogue R1 Wash (sobre pedido)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena: 10 unidades @ 120 V; 18 unidades @ 208 V; 21 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 161 W, 1.34 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 141 W, 0.72 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 139 W, 0.62 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

Accesorios incluidos

- Rouge R1 Wash
- Cable de alimentación con conector Neutrik powerCON
- Soporte Omega con accesorios de montaje
- Estuche de transporte : CP6CASER1W
- Cargador de software MRUPLOAD