

Rogue R2X Beam



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de luz: lámpara Osram Sirius 231 W, 7900 K, 2,000 horas de vida útil
- Temperatura de color (al máximo): 7293 K
- Ángulo de Beam 1.8°
- Ángulo de Campo: 3.7°
- Lúmenes - Fuente: 10,500
- Lúmenes - Salida: 7.821
- Luminancia (total): 150,684 lux @ 15 m

Efectos dinámicos

- Pan y Tilt: 540°/270
- Rangos de Pan y Tilt: 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt
- Colores: 14 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos: 17 + abierto (17 metales), desplazamiento continuo a velocidades variables
- Dimmer: Motorizado
- Shutter (obturador) / Estrobo: Motorizado
- Enfoque: Motorizado
- Frost: Motorizado
- Prisma: 5 facetas, motorizado, giratorio
 8 facetas, motorizado, giratorio
- Frecuencia estroboscópica: 0 a 20 Hz
- Move-in-Black: Si

Accesorios opcionales

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Safety Cable: SC-07
- DMX cables
- Flight Case: #CP2CASER2XR3SPOT
- MRUPLoad software uploader

FEATURES

- Luminaria con todas las funciones y alta potencia con una sola rueda de color, una sola rueda gobo estática y prismas superpuestos
- Movimiento rápido y preciso de las funciones Pan y Tilt
- Prismas de 8 y 5 facetas individualmente controlables y superpuestos
- Frost para una distribución uniforme de la luz
- Beam estrecho de 1.8° para efectos de área extremadamente enfocados
- RDM habilitado para direccionamiento remoto y solución de problemas
- 17 gobos estáticos para un impacto visual masivo

Construcción / Características físicas

- Dimensions: 409 x 327 x 490 mm (16.1 x 12.8 x 19.2 in)
- Peso: 20.6 kg (45.4 lb)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: polímero ignífugo de alto impacto

Conexiones

- Conexión de alimentación: enchufe de Edison (local) a Neutrik
- Entrada de energía: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (potencia): 1.5 m (5 pies)

Control

- Protocolo de control: DMX, RDM
- Canales DMX: 16 o 19
- Modos / Personalidades: 2 personalidades (16, 19)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y corriente: 384 W, 3.18 A a 120V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 378 W, 1.81 A a 208V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 382 W, 1.61 A @ 230V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET
- Clasificación de IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (ambiente): -20° C a 45 °C (-4° F a 113 °F)

Accesorios incluidos

- Rogue R2X Beam
- Cable de corriente Neutrik powerCON
- 2 soportes Omega con hardware de montaje