

WELL Pad



SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de luz: 96 LEDs (24 rojo, 24 verde, 24 azul, 24 ámbar) 1 a 3 W, (500 mA), 50,000 horas de vida útil
- Ángulo de haz (sin filtro): 22°
- Ángulo de haz (con filtro): 27°
- Ángulo de campo (filtro sin filtro): 38°
- Ángulo de campo (con filtro): 51°
- Iluminancia (sin filtro): 553 lux @ 5 m
- Iluminancia (con filtro): 316 lux @ 5 m

Efectos dinámicos

- Tilt: 90°
- Rangos de inclinación: inclinación de 0 ° a 90 °
- Color Macros: 5 macros
- Dimmer: Electrónico
- Shutter / Estrobo: Electrónico
- Frecuencia estroboscópica: 0 a 25 Hz
- Mezcla de colores independiente: sí
- Presets de temperatura de color: sí
- Modos Dim: 4
- Programas automatizados incorporados: Sí

FEATURES

- Una luz totalmente inalámbrica, con clasificación IP65, alimentada por batería, con 96 LEDs de un solo color (rojo, verde, azul y ámbar) controlada por W-DMX o IR remoto
- Se coloca en estuche para fácil de almacenar y recargar la batería
- Filtro difusor magnético incluido
- 9 horas de funcionamiento a plena potencia con un tiempo de recarga de 6 horas
- Programas automatizados incorporados llamables por IR, W-DMX o manualmente
- Rotación de 90 grados del panel desde la base para facilitar la dirección de la luz
- Inserto roscado M12 para una fácil instalación de la abrazadera y una posición de bloqueo Kensington para asegurar su inversión
- Clasificación IP65 para uso exterior temporal

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 406 x 213 x 101.5 mm (15.98 x 8.38 x 3.99 in)
- Dimensiones (estuche de carga): 668 x 580 x 482.6 mm (26.29 x 22.83 x 19 in)
- Peso (unidad única): 21.6 lb (9.8kg)
- Peso (estuche de carga): 67.8 lb (30.8kg)
- Color exterior: negro
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión

Conexiones

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Neutrik powerCON (Solo road case)
- Entrada de energía: Neutrik powerCON
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

Control

- Protocolo de control: W-DMX

- Canales DMX: 4, 6 o 10
- Modos / Personalidades: 3 personalidades (4Ch, 6Ch, 10Ch)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y corriente (carga de una sola unidad): 120 W, 0.996 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (estuche de carga): 480 W, 3.984 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (carga de una sola unidad): 135 W, 0.654 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (estuche de carga): 540 W, 2.616 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (carga de una sola unidad): 137 W, 0.594 A @ 230 V, 50 Hz
- Potencia y corriente (estuche de carga): 548 W, 2.376 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE
- Grado del IP: IP65, uso temporal al aire libre / mojado con la igualación de presión de la válvula M12 GORE
- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)

Accesorios incluidos

- WELL Pad X4
- Estuche de carga
- Control remoto IR
- (4) filtros difusores
- Cable powerCON cable con conector Edison