Amhaze ECO

LO DESTACADO

- Máquina de neblina profesional a base de agua
- El tiempo de calentamiento de 30 segundos casi elimina el tiempo de espera para la operación
- Salida continua sin necesidad de recalentamiento
- Listo para el tour con un road case resistente e inserto roscado M12 para clamps de truss
- El consumo eficiente de líquido dura más de 8 horas en un solo recipiente de líquido
- Logra una salida de neblina y una velocidad del ventilador variables y continuas, ajustadas mediante DMX o perillas manuales

ESPECIFICACIONES

EFECTOS DINÁMICOS

- Velocidad del ventilador: 120 cpm
- Apagado por bajo nivel de fluido: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 403 x 310 x 256 mm (15,86 in x 12,20 in x 10,07 in)
- Dimensiones (con empaque): 515 x 420 x 325 mm (20.27 x 16.53 x 12.80 in)
- Peso : 11.4 kg (25 lb)
- Peso: (con empaque): 13.5 kg (28.8 lb)
- Perno roscado: M12
- Color Exterior: Negro
- Capacidad de tanque: 3.5 l (0.92 gal)
- Consumo de líquido: 7.5 ml / min (0.12 galones / hora)
- Tiempo máximo de ejecución:> 7.5 horas a volumen completo
- Para descansar en el piso o montarlo con el inserto roscado M12 para clamps de truss

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: conector Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1,5 m (5 ft)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX, RDM DMX Canales: 3
- Canales DMX : 3
- Modos / Personalidades: 1 personalidad
- Control directo en el equipo: Sí

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz
- Potencia y corriente: 1230 W, 10,25 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 2430 W, 10,56 A a 230 V, 50 Hz
- Tiempo de calentamiento: 30 segundos

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- MET, CE
- Número de listado MET : E115095
- Seguridad de EE. UU. : UL 499
- Seguridad Canadiense: CSA C22.2 No. 64-10
- Clasificación IP: IP20, lugar seco
- Distancia mínima del material inflamable a todas las superficies exteriores del producto: 1 m (3,3 ft)
- Temperatura máxima de la superficie exterior (Tc): 53 (127 ° F)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Amhaze Eco
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps
- cables Neutrik® powerCON®
- cables DMX