# Amhaze II

## LO DESTACADO

- Máquina profesional de efecto de niebla que funciona con fluidos a base de agua
- Funciona con una variedad de fluidos a base de agua para una mayor versatilidad
- Boquilla y ventilador integrados para dirigir la salida de niebla
- Salida continua y variable de niebla, ajustando la salida y velocidad del ventilador a través de DMX o en la pantalla LCD
- Incluye estuche de transporte listo para cualquier gira, y orificio M13 para colocar armella de seguridad

## ESPECIFICACIONES

### EFECTOS DINÁMICOS

- Volumen de salida: 100 metros cúbicos por minuto (11,000 pies cúbicos por minuto)
- Interruptor automático con bajo nivel de fluido: No

### CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 546 x 627 x 203 mm (21.5 x 24.7 x 8 pulgadas)
- Peso: 18.7 kg (41.2 lb)
- Color exterior: Negro
- Capacidad del tanque: 3.5 l (0.92 galón)
- Consumo de fluido: 18 ml/min

### CONEXIONES

- Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

### CONTROL

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 2
- Modos/Personalidades: 1 personalidad (2CH)
- Control directamente en el panel del equipo: Sí

### ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz (consulte la etiqueta en el producto)
- Potencia / corriente: 760 W, 6.3 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 250 W, 5 A @ 230 V, 50 Hz
- Tiempo de calentamieto: 2 min
- Capacidad del interruptor: 8 A

### CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE (EE,UU.)

- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

## ACCESORIOS INCLUIDOS

- Amhaze II
- Cable de alimentación de conector Edison a conector Neutrik powerCON

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Cable de alimentación con conector Neutrik powerCON
- Cables DMX de 3 y 5 pines