# Amhaze Stadium LO DESTACADO

- Máquina de niebla profesional que opera con fluidos de base de agua
- Tiempo de calentamiento de 30 segundos que prácticamente elimina el tiempo de espera
- Boquilla de salida ajustable para dirigir el flujo de la niebla
- Sólido estuche de transporte, listo para cualquier gira, con preforaciones M12 para colocar clamps y otros accesorios de montaje
- Salida de niebla continua o variable, ajustando la velocidad del ventilador mediante DMX o por control manual



## **ESPECIFICACIONES**

## **EFECTOS DINÁMICOS**

- Salida: 400 metros cúbicos por minuto (14,000 pies cúbicos por minuto)
- Interrupción automática con bajo nivel de fluido: No

## CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 523.42 x 274.9 x 405.7 mm (20.60 x 10.80 x 15.97in)
- Dimensiones para embarque: 590 x 475 x 335 mm (23.22 x 18.7 x 13.18 in)
- Peso: 17.4 kg (38.4 lb)
- Peso para embarque: 16 kg (35.27)
- Perno roscado: M12
- Color exterior: Negro
- Capacidad del tanque: 4.92 l (1.3 gal)
- Consumo de fluido: 9.5 ml/min (0.15 gal/hora)
- Más de 8.25 horas a máximo volumen

#### **CONEXIONES**

- Conectores del cable de alimentación: Conector Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

#### CONTROL

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 2
- Modos/Personalidades: 1 personalidad
- Control directamente en el panel del equipo: Sí

## **ELÉCTRICO**

- Voltaje de entrada: 120 VCA, 50/60 Hz o 230 VCA, 50 Hz (consulte la etiqueta en el producto)
- Consumo / corriente: 1,230 W, 10.25 A @ 120 V, 50/60 Hz
- Consumo / corriente: 2,430 W, 10.56 A @ 230 V, 50 Hz



• Tiempo de calentamiento: 30 sec

#### **CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES**

- CE, MET, FCC, RoHS (EE.UU.)
- Número de listado MET: E115095
- Seguridad de EE. UU .: UL 499
- Seguridad canadiense: CSA C22.2 No. 64-10
- Clasificación IP: IP20, lugar seco
- Distancia mínima del material inflamable a todas las superficies exteriores del producto: 1 m (3,3 ft)
- Temperatura máxima de la superficie exterior (Tc): 53 (127 ° F)

### **ACCESORIOS INCLUIDOS**

- Amhaze Stadium
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Clamps
- <u>Cables Neutrik® powerCON®</u>
- Cables DMX
- Opciones de montaje compatibles: Clamps / pernos M12

