Cloud 9

LO DESTACADO

- El nebulizador profesional proporciona un efecto de niebla de alto impacto bajo en el escenario o en los salones de baile
- La operación continua produce niebla para cubrir un área de 300 m2 (3,230 pies2)
- El agitador ultrasónico combina agua destilada con niebla para producir un efecto de niebla de baja altura
- Se envía en una resistente case de vuelo con ruedas de bloqueo con una tapa superior con bisagras para permitir el funcionamiento incluso cuando está cerrado
- Control a través de la pantalla digital o DMX
- El sistema de drenaje de agua integrado hace que la limpieza sea rápida y fácil
- Funciona con líquido de haze, líquido de neblina o fluido de disipación rápida según el efecto deseado
- Úselo sin hielo seco o CO2, por lo que no se requiere una licencia / capacitación especial

ESPECIFICACIONES

EFECTOS DINÁMICOS

- Salida: 15,000 cfm
- Apagado por Bajo fluido: Sí
- HDF: el mejor rendimiento general para un área de cobertura mediana o grande. La niebla se disipa después de elevarse en el aire.
- PHF- Gran efecto de doble propósito. Buena zona de cobertura. El humo se levanta en el aire para convertirse en neblina.

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 860 x 490 x 630 mm (33.85 x 19.29 x 24.80 in)
- Peso: 121.3 lb (55.8 kg)
- Color exterior: Negro
- Capacidad del tanque de fluido: 0.92 gal (3.5 l)
- Capacidad del tanque de agua: 20 l (5.3 galones)
- Consumo de fluido: 29 ml / min (0,007 gal / minuto)
- Consumo de agua (destilado): 165 ml / min (0.044 galones / minuto)
- Tiempo máximo de ejecución: 2 horas de tiempo de ejecución máximo @ 100% de salida

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: enchufe Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65 (2x 120 V, 1x 230 V)
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (potencia): 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de Control: DMX
- Canales DMX: 2
- Modos / Personalidades: 1 personalidades (2)

- Control a bordo: sí

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz o 230 VCA, 50 Hz
- Potencia y corriente (entrada A): 1000 W, 8.36 A a 120 V, 60 Hz (120 V VERSIÓN)
- Potencia y corriente (entrada B): 1130 W, 9.40 A a 120 V, 60 Hz (120 V VERSIÓN)
- Potencia y corriente: 2600 W, 11,3 A @ 230 V, 50 Hz (230 V VERSIÓN)
- Tiempo de calentamiento: 3 minutos
- Tamaño del interruptor: 15 A, 125-250 V

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE
- Clasificación de IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (ambiente): -20 ° C a 45 ° C (-4 ° F a 113 ° F)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cloud 9
- 2 Seetronic Powerkon IP65
- Abrazadera de manguera y manguera direccional
- Tubo de poliuretano de desbordamiento, 8,5 mm, 3 pies (0,9 m)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Neutrik powerCON TRUE1 cables
- DMX Cables