COLORado 1-Tri IP

LO DESTACADO

- Activación de programas precargados y personalizados vía DMX y en modo maestro/esclavo
- Mezcla de color RGB directamente en el panel o a través de DMX
- Programas precargados con temperatura de color de 2800 a 10000 K
- Regulación de brillo (dimming) de 16 bits general e independiente para cada color
- Distintas curvas de regulación (dimming) seleccionables para mayor versatilidad de la programación
- Pantalla LED con protección por contraseña
- Clasificación IP66 para uso en exterior contra polvo y humedad
- Personalidades de DMX simples y avanzadas para mayor versatilidad de la programación
- Soporte doble para colgar o colocar directamente sobre el piso

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de iluminación: 14 LEDs de tres colores RGB de 3 W (700 mA), 50,000 horas de vida
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10000 K
- Ángulo del haz: 15°
- Ángulo de campo: 28°
- Iluminancia (total): 806 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 900 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Modos de regulación (dimming): 8
- Programas automáticos precargados: Sí
- Programas personalizados: Sí
- Activación de programas personalizados previamente almacenados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 202 x 246 x 242 mm (8 x 9.7 x 9.5 pulgadas)
- Peso: 4.4 kg (9.6 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado
- Soporte para filtros de color (tamaño): 191 mm (7.5 pulgadas)

CONEXIONES

- Cable de alimentación: Conector Edison a conector IP66 propietario
- Conector de entrada de alimentación: IP66 propietario
- Conector de salida de alimentación: IP66 propietario
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)
- Longitud del cable de extensión de señal: 5 m (16.4 pies)
- Longitud del cable de extensión de alimentación: 5 m (16.4 pies)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 3, 4, 5, 9 o 13
- Modos/Personalidades: 6 personalidades: (ARC.1, HSV, AR1.D, AR1.S, TOUR, TR16)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena: 14 unidades @ 120 V; 24 unidades @ 208 V; 26 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 87 W, 0.73 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 91 W, 0.44 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 93 W, 0.40 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP66, para uso en exteriores, con válvula de alivio de presión M12 GORE

ACCESORIOS INCLUIDOS

- COLORado 1-Tri IP
- Cable de alimentación de conector Edison a conector IP66 propietario
- Adaptadores para señal DMX XLR de 3 y 5 pines a conector IP66 propietario
- Soporte para filtros de 191 mm (7.5 pulgadas)
- Marco portafiltros

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de extensión de alimentación: IP5POWER
- Cable de extensión de señal: IP5SIG
- Filtros para mezcla de color: DF60X1D, DF20D