

# COLORado 1QS

## FEATURES

- Wash LED RGBW para giras, alquiler y producción, en interiores o exteriores
- Funcionamiento en todo el entorno con potencia nominal IP y conexiones DMX
- Campo de luz plano y uniforme de una sola fuente.
- RDM y PWM variable (modulación de ancho de pulso) para facilitar la configuración
- Acepta accesorios estándar de modelado de beams de 7.5 "
- Resolución de atenuación de 16 bits para desvanecimientos suaves
- El yugo de doble soporte funciona como soporte de piso



## SPECIFICATIONS

### OPTICAL

- Fuente de luz: 24 LED (cuatro colores RGBW) 3 W, (900 mA), 50,000 horas de vida útil.
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10,000 K
- Ángulo de haz: 17°
- Ángulo de campo: 30°
- Lumens: 3401 lm
- Iluminancia (total): 1268 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 2400 Hz, 6000 Hz, 18,000 Hz, 25,000 Hz

### DYNAMIC EFFECTS

- Dimmer: Electrónico
- Shutter/Estrobo: Electrónico
- Velocidad estroboscópica: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color independiente: sí
- Presets de temperatura de color: No
- Modos de atenuación: 5
- Programas automatizados integrados: sí
- Programas personalizables: sí
- Reproducir programas personalizados: sí

### CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 273 x 210 x 335 mm (10.75 x 8.27 x 13.19 in)
- Peso: 5.0 kg (10.8 lb)
- Color exterior: negro
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión
- Soporte de accesorios / Tamaño de marco de gel: 7.5 in (191 mm)

### CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Potencia de salida: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1,5 m)

### CONTROL

- Protocolo de control: DMX, RDM

- Canales DMX: 7, 10 o 15
- Modos / Personalidades: 5 personalidades (HSIC, SSP, TOUR, TR16, STD.Y)

## **ELECTRICAL**

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Vinculación de potencia: 18 unidades @ 100 V; 22 unidades a 120 V; 35 unidades a 208 V; 38 unidades a 230 V; 40 unidades a 240 V
- Potencia y corriente: 74 W, 0.613 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 79 W, 0.385 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 80 W, 0.350 A @ 230 V, 50 Hz

## **BATTERY**

- CE, MET
- Clasificación IP: IP65, exterior / húmedo, con válvula de igualación de presión M12 GORE

## **WHAT'S INCLUDED**

- COLORado 1QS
- Cable de corriente Seetronic Powerkon IP65
- Marco para gel
- Omega Bracket

## **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables Neutrik® powerCON®
- Cables DMX de 3-pines o 5-pines DMX
- Filtros de mezcla de colores: DF60X1D, DF20D
- Ovation F7.5" Barn door
- Ovation 60 deg, 7.5" Honeycomb