COLORado 2-Quad Zoom

LO DESTACADO

- Mezcla de color RGB directamente en el panel o a través de DMX
- Ajuste de zoom manual o a través de DMX
- Programas precargados con temperatura de color de 3200 a 10000 K
- Programas automáticos precargados y personalizados de activación por DMX y en modo maestro/esclavo
- Regulación de brillo (dimming) de 16 bits general e independiente para cada color
- Distintas curvas de regulación (dimming) seleccionables para mayor versatilidad de la programación
- Macros de cambio de color con velocidad ajustable
- Soporte de doble asa para facilitar su colocación sobre el piso
- Operación en cualquier ambiente con conectores de alimentación y señal DMX resistentes a la intemperie
- Conectores DMX de entrada y salida de 3 y 5 pines
- Pantalla LED con protección por contraseña

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de iluminación: 14 LEDs de 4 colores RGBW) de 15 W, (985 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (rango): 3200 a 10000 K
- Ángulo del haz: 7° a 29°
- Ángulo de campo: 14° a 44°
- Rango de zoom: 7° a 45°
- Iluminancia (14°): 8,780 lux @ 5 m
- Iluminancia (44°): 921 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 1,200 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Macros de color: 20 macros
- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Modos de regulación (dimming): 5
- Curvas de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí
- Programas personalizados: Sí
- Activación de programas personalizados previamente almacenados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 330 x 284 x 236 mm 12.9 x 11.1 x 9.2 in)

- Peso: 8.6 kg (18.8 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado
- Soporte para filtros de color (tamaño): 229 mm (9 pulgadas)

CONEXIONES

- Cable de alimentación: Conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conector de salida de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX, RDM
- Canales DMX: 3, 4, 5, 6, 7, 12 o 17
- Modos/Personalidades: 10 personalidades (HSV, ARC.1, AR1.D, ARC.2, AR2.D, AR2.S, AR2.Z, TOUR, TR16, STD.Y)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena 8 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 208 V; 14 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 201 W, 1.668 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 208 W, 1.02 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 208 W, 0.932 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP65, para uso temporal en exterior y ambientes húmedos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- COLORado 2-Quad Zoom
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Soporte para marco portafiltros de 229 mm (9 pulgadas)
- Marco portafiltros

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables DMX de 3 o 5 pines