COLORado 2 Solo VW

LO DESTACADO

- Wash LED blanco variable con zoom para giras, alquiler y producción, en interiores o exteriores
- Temperatura de color (rango): 2800 a 7000 K
- Wash completamente homogeneizado con mezcla de colores y zoom superiores
- Zoom suave y rápido de 5° a 48°
- Funcionamiento en todos los entornos con alimentación de clasificación IP y conexiones DMX
- Presets de temperatura de color, de 2800 K a 7000 K
- Curvas de atenuación suaves y seleccionables para versatilidad de programación
- Pantalla OLED con protección de contraseña

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 3 LEDs (CW-WW bicolor) 35 W, (2,42 A), 50 000 horas
- Temperatura de color (rango): 2800 a 7000 K
- Temperatura de color (al máximo): 4565 K
- Diámetros de lentes frontales: 160 mm
- CRI: 96
- Ángulo de haz: 4.8° a 35.5°
- Ángulo de campo: 7.3° a 48.4°
- Ángulo de corte: 9° a 56.7°
- Rango de zoom: (ángulo de haz a ángulo de corte) 4.8° a 56.7°
- Rango de zoom: (ángulo de haz más estrecho a ángulo de campo más amplio) 4.8° a 48.4°
- Lúmenes (4.8°) : 1,555
- Lúmenes (48.4°) : 1,731
- Illuminancia (4.8°) : 8,744 lux @ 5 m
- Illuminancia (48.4°) : 213 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable : 600 Hz, 1200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6000 Hz, 25,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Frecuencia de estrobo: 0 a 25 Hz
- Presets de Temperatura de color: Sí
- Modos de atenuación: 5
- Programas automatizados incorporados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 210 x 274 x 387 mm (8.26 x 10.7 x 15.2 in)
- Peso: 7.2 kg (16.0 lb)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: magnesio

- Soporte/Tamaño del marco de gel: 190 mm (7,5 in)

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Potencia de salida: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1,5 m (5 ft)

CONTROL

- Protocolo de Control : DMX, RDM
- Chanales DMX : 1, 4, 7 10 o 10STD
- Modos/Personalidades: 5 personalidades (1CH, 4CH, 7CH, 10CH, 10CH Firme)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de potencia: 12 unidades @ 120 V; 21 unidades @ 208 V; 23 unidades @ 230 V;
- Potencia y corriente: 127 W, 1.064 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 125 W, 0.627 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 123 W, 0.571 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET
- Clasificación IP: IP65, exterior/húmedo, con válvula de compensación de presión M12 GORE®

ACCESORIOS INCLUIDOS

- COLORado 2 SOLO VW
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps Professionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables de enlace de potencia Neutrik TRUE1
- Cables DMX de 5-pines