COLORado Batten 72X

LO DESTACADO

- Batten LED RGBAW para giras, alquiler y producción, en interiores o exteriores
- Operacion en cualquier entorno con potencia nominal IP y conexione DMX
- Ajustes de temperatura de color, de 3200K a 10000K
- Curvas de atenuación seleccionables y suaves para versatilidad de programación
- Construido para giras, eventos en vivo, televisión y producciones teatrales.
- Pantalla grande y fácil de navegar con protección por contraseña

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 72 LED (18 rojos, 18 verdes, 18 azules, 9 blancos, 9 ámbar) 3 W, (690 mA), 50,000 horas de esperanza de vida
- Temperatura de color (rango): 3200 a 10000 K
- CRI (3200 K): 80
- Óptica instalada: 24 °
- Ángulo de haz (horizontal): 22°
- Ángulo de haz (vertical): 18°
- Ángulo de campo (horizontal): 39°
- Ángulo de campo (vertical): 34°
- Lumens: 3,631
- Luminancia (total): 1730 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600, 1200 Hz, 2000, 2400 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electrónico
- Shutter/Estrobo: Electrónico
- Velocidad de Estrobo: 0 a 25 Hz
- Mezcla de color independiente: Sí
- Presets de temperatura de color: Sí
- Modos de intensidad: 5
- Programas automatizados incorporados: Sí
- Programas personalizables: si
- Recuperar programas personalizados: si

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 1000 x 156 x 75 mm (39.37 x 6.14 x 2.95 in)
- Peso: 8.4 kg (18.6 lb)
- Color Exterior:Negro
- Material de la carcasa: aleación de aluminio, fundición a presión de aluminio

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: conector Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Salida de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: 5-pin IP65 XLR
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

CONTROL

- Protocolo de Control: DMX, RDM
- Canales DMX: 1 celda: 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 16
  3 celda: 9, 12, 15, 21, 22, 24, 27, 30, 43
- Modos / Personalidades: 18 personalidades.

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de potencia: 10 unidades a 120 V; 17 unidades a 208 V; 19 unidades a 230 V
- Potencia y corriente: 161 W, 1.33 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 164 W, 0,79 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 163 W, 0.71 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET
- Clasificación IP: IP65, uso temporal al aire libre / mojado
- Temperatura (ambiente): -20° C a 45° C (-4° F a 113° F)
-

ACCESORIOS INCLUIDOS

- COLORado Batten 72X
- Cable de Corriente Seetronic powerKON® IP65

ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Neutrik TRUE1 power linking cables
- 5-pin IP DMX Cables