

COLORado Solo Bar 6

FEATURES

- Barra de LED de espectro completo adecuada tanto para alquiler/producción, transmisión, películas y eventos especiales
- Clasificación IP65 para uso en todo tipo de clima y protección contra polvo, niebla y neblina en interiores o exteriores
- Preajustes de temperatura de color lineal de 2800 K a 6500 K con TM-30, CRI y CQS altos
- Color perfectamente mezclado y uniforme de borde a borde de la celda, sin apariencia de "círculo en un cuadrado"
- +/- Ajuste de verde y desplazamiento al red-shift a través de DMX o control integrado
- Múltiples métodos de control, desde DMX integrado, RDM, CRMX, Art-Net y sACN
- Funcionamiento prácticamente silencioso para uso en aplicaciones de estudio
- Soportes deslizantes fácilmente ajustables (en riel T estándar) para una colocación óptima alrededor de los soportes del truss
- Pasadores guía para una fácil alineación de extremo a extremo
- Ranura deslizable para varios filtros incluidos y accesorios, así como un protector antideslumbrante almacenable integrado
- Curvas y velocidades de atenuación ultra suaves de 18 bits para complementar cualquier esquema de iluminación



SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de iluminación: 24 LEDs (de 5 colores rojo, verde, azul, blanco cálido, lima) de 15.2 – 18.4 W (870 mA), 50,000 horas de vida
- Temperatura de color (rango): 2,800 a 6,500 K
- Temperatura de color (al máximo): 9,167 K
- CRI: 95
- Ángulo de beam: 16.7°
- Ángulo de beam (con difusión CYC): 40.7°
- Ángulo de beam (con media difusión): 18.9°
- Ángulo de beam (con difusión sigilosa): 25°
- Ángulo de campo: 36.1°
- Ángulo de campo (con difusión CYC): 84.4°
- Ángulo de campo (con media difusión): 46.8°
- Ángulo de campo (con difusión sigilosa): 61.2°
- Lúmenes: 25,198
- Lúmenes (con difusión CYC): 32,913
- Lúmenes (con media difusión): 23,920
- Lúmenes (con difusión sigilosa): 8,571
- Iluminancia: 5,834 luxes a 5 m
- Iluminancia (con difusión CYC): 1,739 luxes a 5m
- Iluminancia (con media difusión): 3,788 luxes a 5m
- Iluminancia (con difusión sigilosa): 932 luxes a 5m
- PWM seleccionable: 1,000 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 12,000 Hz, 25,000 Hz

DYNAMIC EFFECTS

- Dimmer (atenuación): electrónica
- Obturador/estrobeo: electrónico
- Velocidad de estrobeo: 0 a 30 Hz
- Mezcla de color autónoma: Si
- Curvas de atenuación: 4
- Modos de atenuación: 4
- Programas automatizados incorporados: si

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 1768 x 200 x 212.4 mm (1768 x 200 x 212.4 in)
- Peso: 22.3 kg (49 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio fundido a presión, perfil de aluminio

CONNECTIONS

- Conexión de corriente: Enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada/Salida de corriente: Seetronic Powerkon IP65
- Conexión de datos: XLR de 5 pines compatible con Seetronic etherCON®
- Longitud de cable (corriente): 1.5 m (5 ft)
- Conexión de software: USB

CONTROL

- Protocolos de control: Art-Net, sACN, DMX, RDM, CRMX
- Canales DMX:
 - **1 celda** (CCT 4ch,HSV 4ch, RGB 3ch, RGBW 4ch, RGBWL 5ch, RGBWL-16bit 10ch, RGB Ext. 10ch, RGBW Ext. 11ch, RGBWL Ext. 12ch, RGBWL Full 19ch, XY 4ch, XY Ext. 9ch)
 - **2 celdas** (CCT 7ch,HSV 7ch, RGB 6ch, RGBW 8ch, RGBWL 10ch, RGBWL-16bit 20ch, RGB Ext. 17ch, RGBW Ext. 19ch, RGBWL Ext. 21ch, RGBWL Full 35ch)
 - **4 celdas** (CCT 13ch,HSV 13ch, RGB 12ch, RGBW 16ch, RGBWL 20ch, RGBWL-16bit 40ch, RGB Ext. 31ch, RGBW Ext. 35ch, RGBWL Ext. 39ch, RGBWL Full 67ch)
 - **6 celdas** (CCT 19ch,HSV 19ch, RGB 18ch, RGBW 24ch, RGBWL 30ch, RGBWL-16bit 60ch, RGB Ext. 45ch, RGBW Ext. 51ch, RGBWL Ext. 57ch, RGBWL Full 99ch)
 - **8 celdas** (CCT 25ch,HSV 25ch, RGB 24ch, RGBW 32ch, RGBWL 40ch, RGBWL-16bit 80ch, RGB Ext. 59ch, RGBW Ext. 67ch, RGBWL Ext. 75ch, RGBWL Full 131ch)
 - **12 celdas** (CCT 37ch,HSV 37ch, RGB 36ch, RGBW 48ch, RGBWL 60ch, RGBWL-16bit 120ch, RGB Ext. 87ch, RGBW Ext. 99ch, RGBWL Ext. 111ch, RGBWL Full 195ch)
 - **24 celdas** (CCT 73ch,HSV 73ch, RGB 72ch, RGBW 96ch, RGBWL 120ch, RGBWL-16bit 240ch, RGB Ext. 171ch, RGBW Ext. 195ch, RGBWL Ext. 219ch, RGBWL Full 387ch)
- Canales Art-Net / sACN:
 - **1 celda** (CCT 4ch,HSV 4ch, RGB 3ch, RGBW 4ch, RGBWL 5ch, RGBWL-16bit 10ch, RGB Ext. 10ch, RGBW Ext. 11ch, RGBWL Ext. 12ch, RGBWL Full 19ch, XY 4ch, XY Ext. 9ch)
 - **2 celdas** (CCT 7ch,HSV 7ch, RGB 6ch, RGBW 8ch, RGBWL 10ch, RGBWL-16bit 20ch, RGB Ext. 17ch, RGBW Ext. 19ch, RGBWL Ext. 21ch, RGBWL Full 35ch)
 - **4 celdas** (CCT 13ch,HSV 13ch, RGB 12ch, RGBW 16ch, RGBWL 20ch, RGBWL-16bit 40ch, RGB Ext. 31ch, RGBW Ext. 35ch, RGBWL Ext. 39ch, RGBWL Full 67ch)
 - **6 celdas** (CCT 19ch,HSV 19ch, RGB 18ch, RGBW 24ch, RGBWL 30ch, RGBWL-16bit 60ch, RGB Ext. 45ch, RGBW Ext. 51ch, RGBWL Ext. 57ch, RGBWL Full 99ch)
 - **8 celdas** (CCT 25ch,HSV 25ch, RGB 24ch, RGBW 32ch, RGBWL 40ch, RGBWL-16bit 80ch, RGB Ext. 59ch, RGBW Ext. 67ch, RGBWL Ext. 75ch, RGBWL Full 131ch)
 - **12 celdas** (CCT 37ch,HSV 37ch, RGB 36ch, RGBW 48ch, RGBWL 60ch, RGBWL-16bit 120ch, RGB Ext. 87ch, RGBW Ext. 99ch, RGBWL Ext. 111ch, RGBWL Full 195ch)
 - **24 celdas** (CCT 73ch,HSV 73ch, RGB 72ch, RGBW 96ch, RGBWL 120ch, RGBWL-16bit 240ch, RGB Ext. 171ch, RGBW Ext. 195ch, RGBWL Ext. 219ch, RGBWL Full 387ch)
- Modos/Personalidades: 37 personalidades

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (rango automático)
- Conexión en cadena: 2 unidades a 100 V; 2 unidades a 120 V; 4 unidades a 208 V; 5 unidades a 230 V, 5 unidades a 240 V
- Poder y corriente: 558 W, 5.61 A a 100 V, 60 Hz
- Poder y corriente: 555 W, 4.62 A a 120 V, 60 Hz
- Poder y corriente: 542 W, 2.62 A a 208 V, 60 Hz
- Poder y corriente: 542 W, 2.37 A a 230 V, 50 Hz
- Poder y corriente: 543 W, 2.28 A a 240 V, 60 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC, UKCA
- Clasificación IP: IP65, uso temporal en exteriores, con válvula GORE M12 de equalización de presión
- Temperatura (Ambiente): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- COLORado Solo Bar 6
- Seetronic Powerkon IP65
- Soportes Omega con herrajes de montaje
- Filtros 50/50, Cyc, Stealth, Protector transparente (Instalado)
- Accesorios de montaje corto
- Escudo antideslumbrante

OPTIONAL ACCESSORIES

- Clamps Profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-08
- Extensiones con grado IP65 Seetronic® Powerkon
- Cables DMX con grado IP65
- Actualizador de software UPLOAD 03