COLORado Solo Batten 4 LO DESTACADO

- 4 Celdas LED RGBAW con color de extremo a extremo sin costura para wash o mapeo de píxeles
- Color completamente homogenizado sin separación o esquinas de lentes atenuadas.
- Operación en todo el entorno con gradol IP, DMX y conexiones Ethernet
- Preajustes de temperatura de color, desde 1800 K hasta 10000 K
- Curvas de atenuación seleccionables y suaves para versatilidad de programación
- Construido para giras, eventos en vivo, televisión y producciones teatrales.
- Pantalla grande y fácil de navegar con protección por contraseña



ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 48 LED (8 rojos, 8 verdes, 8 azules, 8 ámbar, 16 blancos) 3 W, (612 mA) 50,000 horas de vida útil
- Temperatura de color (rango): 1800 a 8000 K
- CRI (3200 K): 77.2
- Óptica instalada: 18°
- Ángulo de haz (horizontal): 18 °
- Ángulo de haz (horizontal con filtro): 35 °
- Ángulo de haz (vertical): 17 °
- Ángulo de haz (vertical con filtro): 16°
- Ángulo de campo (horizontal): 34°
- Ángulo de campo (horizontal con filtro): 66°
- Ángulo de campo (vertical): 30°
- Ángulo de campo (vertical con filtro): 32°
- Lumens: 3,730
- Iluminancia (total): 1,270 lux @ 5 m
- Iluminancia C/ Filtro (total): 432 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600, 1,200, 2,000, 4,000, 6,000, 25,000

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electrónico
- Shutter/Estrobo: Electrónico
- Rango de Estrobo: 0 to 25Hz
- Mezcla de color independiente: Sí
- Presets de temperatura de color: Sí
- Modos de intensidad: 5
- Programas automatizados incorporados: Sí
- Programas personalizables: si
- Reproducir programas personalizados: si

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



- Dimensiones: 372 x 230 x 253 mm (14.65 x 9.06 x 9.96 in)
- Dimensiones (tamaño de envío): 440 x 225 x 345 mm (17.32 x 8.85 x 13.58 in)
- Peso:17.2 lb (7.8 kg)
- Peso (peso de envío): 9.3 kg (20.50 lb)
- Color Exterior: Black
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión
- Soporte para accesorios / Tamaño de marco de gel: 342.9 x 97 mm (13.5 x 3.81 in)

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: conector Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: 5-pin IP65 XLR, Seetronic etherCON IP65
- Longitud del cable (potencia): 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de Control: Art-Net, DMX, Art-Net to DMX, sACN, RDM
- Canales DMX: 1 Celda: 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 13, 16
- Canales DMX: 4 Celdas: 12, 16, 20, 27, 29, 31, 35, 40, 56
- Canales Art-Net: 1 Celular: 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 13, 16
- Canales Art-Net: 4 Celdas: 12, 16, 20, 27, 29, 31, 35, 40, 56.
- Modos / Personalidades: 19 personalidades.

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de potencia: 13 unidades a 120 V; 24 unidades a 208 V; 25 unidades a 230 V
- Potencia y corriente: 114 W, 0.990 A a 120 V, 60 Hz [4.2 A de arranque]
- Potencia y corriente: 116 W, 0.558 A @ 208 V, 60 Hz [3.60 A irrupción]
- Potencia y corriente: 116 W, 0.538 A @ 230 V, 50 Hz [2.6 A de arranque]
- Potencia y corriente (en reposo): 10 W, 0.09 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 23 W, 0.11 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 26 W, 0.11 A a 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP: IP65, uso temporal al aire libre / mojado
- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- COLORADO SOLO BATTEN 4, con escudo de deslumbramiento
- Cable de corriente Seetronic Powerkon IP65
- Filtro de wash para pared
- Omega Brackets
- Guía Rápida de Referencia

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps Profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables de enlace de potencia Neutrik TRUE1
- Cables DMX de 5-pines
- Cables Ethercon
- Colorado Solo Batten 4 Cortadoras

