COLORado Solo Batten

LO DESTACADO

- Batten RGBAW LED con color homogéneo de extremo a extremo para wash o mapeo de píxeles
- Color completamente homogenizado sin separación o con esquinas de lente atenuadas.
- Operación en todos los ambientes con potencia clasificada IP, conexiones DMX y Ethernet
- Presets de temperatura de color, desde 1800 hasta 8000K.
- Curvas de atenuación seleccionables y suaves para programación versátil
- Construido para giras, eventos en vivo, televisión y producciones teatrales.
- Pantalla grande y fácil de navegar con protección por contraseña

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 144 LED (24 rojos, 24 verdes, 24 azules, 24 ámbar, 48 blancos) 3 W, (612 mA) 50,000 horas de esperanza de vida
- Temperatura de color (rango): 1800 a 8000 K
- Óptica instalada: 18°
- Ángulo de haz (horizontal): 20°
- Ángulo de haz (vertical): 16°
- Ángulo de campo (horizontal): 34°
- Ángulo de campo (vertical): 29°
- Lúmenes: 6,968
- Iluminancia (total): 3,870 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electrónico
- Shutter/Estrobo: Electrónico
- Velocidad de estrobo: 0 to 25Hz
- Mezcla de color independiente: Sí
- Presets de temperatura de color: Sí
- Modos de intensidad: 5
- Programas automatizados incorporados: Sí
- Programas personalizables: si
- Llamar programas personalizados: si

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 1012.5 x 230 x 249.8 mm (39.86 x 9.06 x 9.84 in)
- Peso: 19 kg (41.9 lb)
- Color exterior: negro
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión
- Soporte para accesorios / Tamaño de marco de gel: 38.75 x 3.81 in (984.25 x 97 mm)

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: conector Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Salida de Potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: 5-pines IP65 XLR, Seetronic etherCON IP65
- Longitud del cable (potencia): 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de Control: Art-Net, DMX, RDM, sACN
- Canales DMX:
  1 Cell: 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 13, 16
  2 Cell: 6, 8, 10, 15, 15, 17, 19, 20, 30
  3 Cell: 9, 12, 15, 21, 22, 24, 27, 30, 43
  12 Cell: 36, 48, 60, 75, 85, 87, 99, 120, 160
- Canales Art-Net™:
  1 Cell: 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 13, 16
  2 Cell: 6, 8, 10, 15, 15, 17, 19, 20, 30
  3 Cell: 9, 12, 15, 21, 22, 24, 27, 30, 43
  12 Cell: 36, 48, 60, 75, 85, 87, 99, 120, 160
- Modos / Personalidades: 37 personalidades.

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de potencia: 4 unidades a 120 V; 8 unidades a 208 V; 8 unidades a 230 V
- Potencia y corriente: 336 W, 3.046 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 336 W, 1.610 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 339 W, 1.602 A a 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP: IP65, uso temporal al aire libre / húmedo
- Temperatura (ambiente): -20° C a 45° C (-4° F a 113° F)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- COLORado Solo Batten, con escudo de deslumbramiento
- Cable de Corriente Seetronic Powerkon IP65

ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Neutrik TRUE1 power linking cables
- Cables DMX de 5-pines
- Cables Ethercon