

COLORdash Batten H12X IP

LO DESTACADO

- Equipo batten LED RGBWA-UV resistente para eventos en los que se necesita flexibilidad en interiores y exteriores
- Con clasificación IP65 para funcionar en cualquier condición climática y conexiones DMX
- PWM ajustable (modulación de ancho de pulso) para evitar parpadeos en la cámara
- RDM (Administración de dispositivos remotos) para mayor flexibilidad
- Curvas de atenuación suaves y seleccionables para eliminar el parpadeo y la agitación en los desvanecimientos
- Pantalla OLED fácil de leer con protección de contraseña e interfaz de pantalla táctil
- La óptica avanzada proporciona una mezcla de colores excepcional y una alta eficiencia
- Soportes de piso con omega bracket para colgar fácilmente



ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 12 LEDs (RGBAW+UV) 10 W, (532 mA), 50 000 horas
- Temperatura de Color (al máximo): 11567 K
- Ángulo de haz: 24.9°
- Ángulo de campo: 40.7°
- Lúmenes: 4,796 lm
- Iluminancia (total): 881 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electrónico
- Obturador/estrobeo: Electrónico
- Frecuencia de estrobeo: 0 a 23 Hz
- Mezcla de colores independiente: Sí
- Valores preestablecidos de temperatura de color: Sí/No
- Modos de atenuación: 4
- Programas automatizados incorporados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 1000 x 208 x 96 mm (39.4 x 8.129 x 3.78 in)
- Peso: 8 kg (17.4 lb)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: Aluminio fundido

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65

- Entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Potencia de salida: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m

CONTROL

- Protocolos de Control : DMX, RDM
- Canales DMX : 6, 8, 9, 13, 14, 42, 47 o 59
- Modos/Personalidades: 8 personalidades (6, 8, 9, 13, 14, 42, 47, 59)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de alimentación: 9 unidades a 120 V; 16 unidades a 208 V; 17 unidades a 230 V
- Potencia y Corriente: 154 W, 1.284 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 151 W, 0.741 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 151 W, 0.667 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, UKCA, FCC
- Clasificación IP: IP65, uso temporal al aire libre/húmedo
- Clasificación IP: IP66, exterior/húmedo, con válvula GORE M12 de compensación de presión
- Temperatura (ambiente): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Colordash Batten H12X IP
- Cable de alimentación Neutrik powerCON TRUE1
- 2 Piezas de Omega Bracket

ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Seetronic Powercon power linking cables
- 5-pin IP DMX Cables