COLORdash Batten-Quad 6

LO DESTACADO

- Carcasa de metal para una mayor durabilidad
- Control individual de los pixeles
- Operación silenciosa y libre de parpadeos (flicker-free)
- Personalidades de DMX simples y avanzadas para mayor versatilidad de la programación
- Montaje de varias unidades una sobre otra o alineadas manteniendo uniforme la separación de pixeles

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de iluminación: 6 LEDs de cuatro colores RGBA de 7 W (500 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10000 K
- Óptica instalada: 20°
- Ángulo del haz: 17°
- Ángulo de campo: 33°
- Iluminancia (total): 390.7 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 600 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Programas automáticos precargados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 560 x 65 x 164 mm (22 x 2.6 x 6.5 pulgadas)
- Peso: 2.3 kg (5 lb)
- Color exterior: Negro

CONEXIONES

- Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de salida de alimentación: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 4, 6, 10, 24 o 28
- Modos/Personalidades: 5 personalidades: (4CH, 6CH, 10CH, 24CH, 28CH)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

- Alimentación en cadena: 17 unidades @ 120 V; 30 unidades @ 208 V; 33 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 90 W, 0.76 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 94 W, 0.45 A @ 208 V, 50 Hz
- Potencia / corriente: 96 W, 0.41 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- COLORdash Batten-Quad 6
- Cable de alimentación de conector Edison a conector Neutrik powerCON
- 2 Soportes ajustables

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de alimentación de conector Edison a conector Neutrik powerCON
- Cables DMX de 3 y 5 pines