COLORdash PAR H7X

LO DESTACADO

- Robusto wash LED RGBWA-UV para eventos
- PWM ajustable (modulación de ancho de pulso) para evitar parpadeos en la cámara
- RDM (Administración de dispositivos remotos) para mayor flexibilidad
- Curvas de atenuación suaves y seleccionables para eliminar el parpadeo en los desvanecimientos
- Pantalla OLED fácil de leer con protección de contraseña e interfaz de pantalla táctil
- La óptica avanzada proporciona una mezcla de colores excepcional y una alta eficiencia
- Arnés de doble abrazadera con soporte omega que funciona como soporte de piso

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 7 LEDs (seis RGBAW+UV) 84 W, (505 mA), 50 000 horas
- Temperatura de color (rango): 2,800 a 10,000 K
- Temperatura de color (al máximo): 14,329 K
- Ángulo de haz: 22.7°
- Ángulo de campo: 37.6°
- Iluminancia (total): 522 lux @ 5 m
- PWM Selecionable: 600 Hz, 1.2K Hz, 2K Hz, 4K Hz, 6K Hz, 25K Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Frecuencia estroboscópica: 0 a 20 Hz
- Mezcla de colores independiente: Sí
- Valores preedeterminados de temperatura de color: Sí
- Modos de atenuación: 4
- Programas automatizados incorporados: Sí
- Programas personalizables: No

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 258 x 240 x 116 mm (10.16 x 9.45 x 4.57 in)
- Peso: 2.7 kg (6 lb)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: aleación de aluminio, fundición de aluminio
- Soporte de accesorios/Tamaño del marco de gel: 165 mm (6.5 in)

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: Conector Edison (local) a Seetronic Powercon IP65
- Conector de salida de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines, XLR IP65 de 3 y 5 pines
- Longitud de cable de alimentación: 1.5 m (5 ft)

CONTROL

- Protocolos de Control : DMX, RDM
- Chanales DMX : 6ch ,8ch ,9ch ,13ch, or 14ch
- Modos/Personalidades: 5 personalidades (6ch ,8ch ,9ch ,13ch, or 14ch)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de alimentación: 20 unidades a 120 V; 34 unidades a 208 V; 38 unidades a 230 V
- Potencia y Corriente: 70 W, .592 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 67 W, .344 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 67 W, .312 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC, UKCA, FCC
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (ambiente): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Colordash Par H7X
- Cable de alimentación Seetronic powerkon IP65
- Soporte para filtros
- Marco Portafiltros

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps Profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables Neutrik® powerCON®
- Cables DMX de 3 o 5 pines