

# ÉPIX Strip IP

## LO DESTACADO

- Tira de 100 LEDs y un metro de longitud para mapeo de píxeles, con grado IP65 para proyectar videos y gráficos en movimiento
- Incluye filtro difusor cuadrado (instalado), filtro difusor redondeado, y filtro "black stealth" de alto contraste
- Versatilidad para el control mediante Art-Net, Kling-Net, y sACN (streaming ACN) para utilizarse en giras, rentas e instalaciones
- Reduce el tiempo de programación y aumenta las opciones de uso mediante la personalidad de 7, 8 canales en 5, 10, 20, y 50 secciones o con la personalidad de Pixel para utilizarlo con servidores de video
- Incrementa el ángulo de visión con el accesorio incluido en forma de domo (se vende separadamente)
- Requiere del [ÉPIX Drive 2000 IP](#) para su operación



## ESPECIFICACIONES

### ÓPTICA

- Fuente de iluminación: 100 LEDs (de tres colores RGB) SMD 5050, 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de visión (con filtro cuadrado instalado): 160°
- Ángulo de visión (con filtro opcional de domo): 160°
- Iluminancia con filtro difusor blanco (instalado): 2,470 NITS
- Píxeles: 100 x 1
- Separación de pixel (Pitch): 10 mm
- Frecuencia de refresco: 4800 Hz

### CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones (con filtro difusor cuadrado instalado): 1000 x 100 X 34 mm (39.37 x 3.93 x 1.33 in)
- Dimensiones: (con filtro black stealth incluido) 1000 x 88 x 34 mm (39.37 x 3.46 x 1.33 in)
- Dimensiones (con filtro opcional de domo): 1000 x 128 X 45 mm (39.37x 5.03 x 1.77 in)
- Peso: 2.7 kg ( 6 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio

### CONEXIONES

- Conectores de datos: XLR de 4 pines
- Conexión física en cadena: 10 ÉPIX Strip IP en línea por puerto del ÉPIX Drive 2000 IP
- Largo máximo total del cable entre el [ÉPIX Drive 2000 IP](#) y el último equipo ÉPIX IP: 64 m (210 ft) (utilizando cable blindado)
- Largo máximo del cable entre el [ÉPIX Drive 2000 IP](#) y el primer equipo ÉPIX IP: 20 m (65 ft) (utilizando cable blindado)
- Largo máximo del cable entre los equipos ÉPIX IP: 18 m (60 ft) (utilizando cable blindado)
- Largo máximo total del cable entre el [ÉPIX Drive 2000 IP](#) y el último equipo ÉPIX IP: 91 m (300 ft) (utilizando cable no blindado) 91 m (300 ft)
- Largo máximo del cable entre el [ÉPIX Drive 2000 IP](#) y el primer equipo ÉPIX IP: 45 m (150 ft) (utilizando cable no blindado)
- Largo máximo del cable entre los equipos ÉPIX IP: 30 m (100 ft) (utilizando cable no blindado)

### CONTROL

- Protocolos de control: Art-Net, Kling-Net, sACN
- Canales de control Art-net, sACN): 7, 8, 15, 30, 60, o 300

## ELÉCTRICO

- Potencia / corriente: 35 W, 0.292 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 44 W, 0.210A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 44 W, 0.195 A @ 230 V, 50 Hz

## CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP65, para uso temporal en exteriores, ambientes húmedos
- Temperatura (ambiente): -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
- MET Listing Number: E113093-1101
- US Safety: UL 8750, UL 1573
- CSA C22.2 No. 250.13-12, CSA C22.2 No. 166

## ACCESORIOS INCLUIDOS

- ÉPIX Strip IP
- Filtro difusor plano (instalado)
- Filtro difusor redondeado (incluido)
- Filtro "Black stealth" para alto contraste (incluido)

## ACCESORIOS OPCIONALES

- [Software ArKaos Media Master Express™ + KN](#)
- [Epix Strip Tour](#)
- [Epix Bar Tour](#)
- [4PINIPEXT16IN](#)
- [4PINIPEXT5FT](#)
- [4PINIPEXT50FT](#)
- [Cables Seetronic Powerkon IP65](#)
- [Cables Seetronic Etherkon IP65](#)