

IP Tester

LO DESTACADO

- Dispositivo de prueba de IP portátil y compacto capaz de medir parámetros de prueba de vacío y presión
- Archivos de personalidad de prueba precargados para equipos con clasificación IP de CHAUVET Professional
- Perfiles de prueba personalizados fáciles de crear
- Servidor web incorporado para facilitar la conexión a computadoras PC para crear perfiles de equipos y almacenar información de las pruebas
- Entrada USB-C para actualizaciones de software sencillas y para almacenar datos de prueba de accesorios
- Puerto USB-B para una fácil conexión a la PC
- El maletín de plástico ABS compacto y resistente a los impactos está diseñado para entrar en maletines de herramientas y road cases pensando en las giras



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 365.25 x 279.4 x 190.5 mm (14.38 x 11 x 7.5 in)
- Peso: 4.3 kg (9.4 lb)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: caja moldeada por inyección

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: enchufe Edison a Seetronic Powerkon
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon
- Accesorio de manguera de aire de liberación rápida
- Ventilación de entrada/salida de aire
- Conexión de datos: Puerto USB-B, USB-C
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)

CONTROL

- Menú LCD de 6 botones
- Servidor web incorporado para conexión USB a PC
- Almacenamiento de información remota a través de USB-C

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia y Corriente: 25 W, 0.335 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 25 W, 0.214 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 25 W, 0.205 A @ 230 V, 50 Hz

ACCESORIOS INCLUIDOS

- IP Tester
- Cable de alimentación Neutrik powerCON TRUE1
- Cable USB

- Boquilla de latón roscada M12 con racor a presión
- (2) tapones metálicos roscados M12