

Maverick Force 2 SoloWash

FEATURES

- Luminaria wash de fuente única LED de 480 W, compacta y liviana, con todas las funciones, que incluye mezcla de colores CMY + CTO, una rueda de color, óptica de zoom y una rueda de gobos giratoria
- Atenuación de 16 bits del atenuador maestro para un control suave de los desvanecimientos
- Sistema de mezcla de colores CMY + CTO variable para crear una amplia paleta de colores
- Filtros CRI y CTB en la rueda de colores para mayor flexibilidad
- DMX, WDMX, sACN y Art-Net para una flexibilidad total de opciones de control
- RDM habilitado para direccionamiento remoto y resolución de problemas
- Rango de zoom de 6.3° a 55.7° para tamaños de haz variables
- Prisma lineal de 5 caras, gobos geométricos y escarcha para control del haz
- True 1 entrada de alimentación compatible
- Tres ajustes preestablecidos del menú de configuración y sincronización preestablecida para carga cruzada en múltiples equipos similares para una fácil configuración
- Ranura USB para cargas de software
- Pantalla de respaldo de batería con rotación automática dependiendo de la orientación del equipo
- La conectividad Ethernet a prueba de fallos permite que los datos pasen incluso si se pierde la alimentación del equipo



SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: 1 LED (CW) 480 W (15 A), 50,000 horas
- Temperatura de color (al máximo): 7308 K
- Temperatura de color (rango): 7308 a 3007 K
- CRI: 70.4 (con filtro: 87.7)
- Diámetro de la lente frontal: 178 mm
- Ángulo de haz: 6.3° a 32.8°
- Ángulo de campo: 9.3° a 49.5°
- Ángulo de corte: 11.2° a 55.7°
- Rango de zoom: 6.3° a 55.7°
- Lúmenes – Fuente: 39,200
- Lúmenes – Salida: 30,967
- Iluminancia (6.3°) : 91,362 lux @ 5 m
- Iluminancia (55.7°) : 3989 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 15000 Hz

DYNAMIC EFFECTS

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de Pan y Tilt: 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 7 + abiertos, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Colores: banderas CMY, bandera CTO

- Gobos: 7 + abierto (7 Metal), giratorio, intercambiable, indexado, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Focus: Motorizado
- Frost: Motorizado
- Iris: Motorizado
- Prisma: 5 Facetas, motorizado, giratorio.
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Move-in-Black: Sí
- Curvas de atenuación: 5

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 426 x 272 x 656 mm (16.8 x 10.7 x 25.8 in)
- Peso: 24.2 kg (53.4 lb)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: Aluminio fundido a presión, Polímero ignífugo de alto impacto, Acero

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: Seetronic Powercon IP65
- Entrada/salida de energía: Seetronic Powercon IP65
- Conectores de datos: XLR de 3 pines, XLR de 5 pines, conectores Neutrik RJ45 de entrada/salida
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)
- Conexión de software: USB tipo C

CONTROL

- Protocolos de Control : Art-Net, sACN, RDM, DMX, W-DMX
- Canales DMX : 21ch o 27ch
- Canales Art-Net/sACN: 21 canales o 27 canales
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (21ch o 27ch)

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de alimentación: 2 unidades a 120 V; 3 unidades a 208 V; 3 unidades a 230 V
- Potencia y corriente: 660 W, 5.57 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 649 W, 3.24 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 641 W, 3.07 A @ 230 V, 50 Hz

BATTERY

- Tipo de batería: Ion de litio
- Recargable: Sí
- Tiempo de carga de la batería: 5 horas
- Duración de la batería: 1 hora
- Energía de la batería: 3,7 V, 500 mAh

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC, UKCA
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (en funcionamiento): -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- Maverick Force 2 SoloWash
- Cable de alimentación Seetronic Powercon IP65
- (2) soportes Omega de 140 mm con accesorios de montaje

OPTIONAL ACCESSORIES

- Clamps
- cables Neutrik powerCON

- cables Neutrik etherCON
- Cables DMX
- Flight Cases