

Maverick Force 3 Profile

FEATURES

- Luminaria profile de LED de 915 W con funciones completas que incluye mezcla de colores CMY+CTO, un sistema de obturador de marco de cuatro hojas con rotación, una rueda de color, un filtro CRI, rueda de animación, un zoom de 10:1, dos prismas que se pueden colocar en capas de forma independiente, dos frost, un rueda de gobos estática y giratoria
- Atenuación de 16 bits del atenuador maestro para un control suave de los desvanecimientos
- Sistema de mezcla de colores CMY + CTO variable para crear una amplia paleta de colores
- Filtros CRI y CTB en la rueda de colores para mayor flexibilidad
- Prismas lineales de cinco facetas y prismas redondos de cinco facetas que se pueden colocar en capas de forma independiente para aumentar las opciones de prisma
- Una rueda de gobos giratoria y otra estática para posibilidades de textura dinámica
- Frosts ligeros y medios independientes para el control del haz
- Sistema de obturador de marco de rotación de + o - 60 grados para permitir un mejor posicionamiento del marco
- Rueda de animación para efectos visuales mejorados
- Iris para un control total del haz
- DMX, WDMX, sACN y Art-Net para una flexibilidad total de las opciones de control
- Control RDM sobre DMX para informes de los equipos
- Ángulo de zoom de 4.9° a 53.9° para tamaños de haz variables
- Tres menús preestablecidos y carga cruzada preestablecida para reducir el tiempo de configuración
- Entrada de alimentación compatible con True 1
- Ranura USB para cargas de software
- Pantalla de respaldo de batería con rotación automática dependiendo de la orientación del equipo
- La conectividad Ethernet a prueba de fallas permite que los datos pasen incluso si se pierde la energía del equipo



SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: 1 LED (CW) 915 W, (4,3 A), 7500 K, 50 000 horas
- Temperatura de color (al máximo): 7228 K
- CRI: 70.9
- CRI con filtro CRI: 89.4
- Diámetro de la lente frontal: 160 mm
- Ángulo de haz: 4.9 ° a 42.8°
- Ángulo de campo: 5.8° a 49.4°
- Ángulo de corte: 6.5° a 53.6°
- Rango de zoom: 4.9° a 53.9°
- Lúmenes- Fuente: 62,000
- Lúmenes - Salida: 40,906
- Iluminancia (4.9°): 130,582 luxes a 5 m
- Iluminancia (53.9°): 3,792 luxes a 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 15,000 Hz

DYNAMIC EFFECTS

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de Pan y Tilt: 540°, 360°, 180° pan / 270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 6 (incluyendo filtros CRI y CTB) + blanco, colores separados, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Colores: CMY
- Gobos (1): 7 + vidrio abierto, giratorio, intercambiable, indexable, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variable
- Gobos (2): 9 + vidrio abierto, estático, desplazamiento continuo a velocidades variables.
- Tamaño de gobo: Rueda de gobos 1 (giratoria): 27 mm (exterior), 22 mm (imagen), 1,1 mm (grosor máximo)
- Tamaño de gobo: Rueda de gobos 2 (estática): 27 mm (exterior), 22 mm (imagen), 1,1 mm (grosor máximo)
- Cortadoras: 4 hojas, cada una con movimiento de doble eje
- Rotación de las cortadoras: +/- 60° de rotación
- Dimmer: Electrónico
- Shutter/Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Focus: Motorizado
- Frost: Motorizado
- Iris: Motorizado
- Prisma: 5 facetas lineales, motorizadas, giratorias
- Prism: 5 facetas circulares, motorizadas, giratorias
- Velocidad del estrobo: 0 a 26 Hz
- Move-in-Black: Si
- Curvas de dimmeo: 4

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 425 x 279 x 774 mm (16.73 x 10.98 x 30.47 in)
- Peso: 38.2 kg (84.2 lb)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: Polímero retardante de llama de alto impacto

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: enchufe Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines, conectores Amfenol XLR Net RJ45 de entrada/salida
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)

CONTROL

- Protocolos de Control: Art-Net, DMX, RDM, W-DMX, sACN
- Canales DMX: 37 o 53
- Canales Art-Net: 37 o 53
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (37, 53)

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y corriente: 1320 W, 11,29 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 1270 W, 6.32 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 1260 W, 5.76 A a 230 V, 50 Hz
- Tamaño del fusible: F20 A, 250 V

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC, UKCA
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca
- Nivel de ruido (ambiente): nivel de 37.1 dB a 1 m
- Nivel de ruido (estático - completo): nivel de 46.1 dB a 1 m
- Nivel de ruido (estático - ECO): nivel de 47.6 dB a 1 m
- Nivel de ruido (estático - automático): nivel de 55.0 dB a 1 m
- Nivel de ruido (estático - máximo): nivel de 58.7 dB a 1 m

- Nivel de ruido (estático – TV25): nivel de 47.5 dB a 1 m
- Nivel de ruido (estático – TV35): nivel de 47.4 dB a 1 m
- Temperatura (arranque): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
- Temperatura (en funcionamiento): -30 °C a 45 °C (-22 °F a 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- Maverick Force 3 Profile
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Soporte Omega con hardware de montaje

OPTIONAL ACCESSORIES

- Clamps
- Barn Doors
- Cables Neutrik powerCON
- Cables Neutrik etherCON
- Cables DMX
- Flight Case
- CP Rack