Maverick MK1 Spot

LO DESTACADO

- Cabeza móvil tipo spot con LED de 350W, que incluye mezcla de color CMY, rueda de color, zoom óptico, y dos ruedas de gobos, una rotatoria y una estática
- Regulación de brillo global (dimming) de 16 bits para crear transiciones suaves
- Mezcla de color CMY variable para crear una amplia paleta de colores
- Opciones de control por DMX, WDMX, sACN y Art-Net para una máxima flexibilidad
- Compatibilidad RDM para direccionamiento y corrección de errores en modo remoto
- Ángulo de zoom variable de 8.7° a 36.9° para ajustar el tamaño del haz de luz
- Iris, prisma de 3 facetas y filtro difusor (frost) para un control absoluto del haz de luz
- Alimentación de corriente compatible con True 1
- Panel de control con pantalla sensible al tacto y rotación automática de acuerdo a la orientación del equipo

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de iluminación: 1 LED blanco frío de 350 W (9.6 A), 6,808 K, 50,000 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 6.5° a 31.6°
- Ángulo de campo: 8.7° a 36.9°
- Ángulo de zoom: 8.7° a 36.9°
- Iluminancia (7°): 25,120 lux @ 5 m
- Iluminancia (33°): 1,727 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Desplazamiento horizontal y vertical (pan y tilt): 540°/270°
- Rangos de Desplazamiento horizontal y vertical: 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt
- Colores: 7 + blanco, colores divididos y giro continuo a velocidad variable
- Colores: Sistema CMY
- Gobos (1): 7 + abierto (7 cristal), rotatorios, intercambiables, indexados, slot-n-lock, giro continuo a velocidad variable
- Gobos (2): 7 + abierto (7 metal), giro continuo a velocidad variable
- Tamaño de gobo (1): Gobos rotatorios 26 mm (diámetro exterior), 22 mm (imagen), 1.2 mm (grosor máximo)
- Regulador de intensidad (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Focus: Motorizado
- Filtro difusor (Frost): Motorizado
- Iris: Motorizado
- Prisma: 3 facetas, motorizado, rotatorio
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Función 'Move in Black': Sí

- Curvas de regulación (dimming): 4

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 94 x 250 x 636 mm (15.5 x 9.8 x 25.0 in)
- Peso: 27.2 kg (60 lb)
- Color exterior : Negro
- Material de la carcasa: Polímero de alto impacto y retardante al fuego

CONEXIONES

- Cable de alimentación: Conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conector de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de control: Art-Net, sACN, DMX, W-DMX
- Canales DMX: 22 o 29
- Canales Art-Net: 22 o 29
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (22, 29)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia / corriente: 592 W, 5.07 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 555 W, 2.74 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 536 W, 2.47 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Soporte Omega con accesorios de montaje

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Cables DMX
- Estuche de transporte CPSINGLECASEA1